

Enlace a ficha	REFERENCIA	NOMBRE PRODUCTO	Categoría	EAN	Descripción corta
	PCE-007	Anemómetro de rueda alada PCE-007	Anemómetros	4250348700117	Rango velocidad aire: 0,3 ... 45 m/s Rango del caudal volumétrico: 0,0 ... 999900 m³/min Rango de temperatura: 0 ... 45 °C
	PCE-423N	Anemómetro PCE-423N	Anemómetros	4250348723253	Rango de velocidad: 0,00 ... 30,00 m/s Rango de caudal: 0,0 ... 339120,0 m³/h Temperatura: 0 ... 50 °C Longitud sonda telescópica: 210 ... 426 mm Diámetro sonda telescópica: 12 mm
	PCE-A420	Anemómetro de cazueletas PCE-A420	Anemómetros	4250348700490	Rangos de medición: 0,9 ... 35,0 m/s 2,5 ... 126,0 km/h 1,4 ... 66,0 nudos 1,6 ... 78,2 millas/h 144 ... 6895 ft/min
	PCE-ADL 11	Anemómetro USB PCE-ADL 11	Anemómetros	4250348718099	Rango de medida: 1,2 ... 30,0 m/s Resolución: 0,01 m/s Precisión: m/s: ± (3 % + 0,20 m/s) Unidades de medida: km/h, nudos, millas/h, ft/min Memoria para 60.000 valores Software para PC
	PCE-HWA 20BT	Anemómetro térmico PCE-HWA 20BT	Anemómetros	4250348723323	Rango velocidad del aire: 0,00 ... 30,00 m/s Rango temperatura: 20 ... +60 °C / 4 ... 140 °F Rango humedad: 0 ... 100 % H.r. Diámetro sonda telescópica: 12 mm Longitud sonda telescópica: 390 mm Interfaz Bluetooth 4.0
	PCE-HWA 30	Anemómetro con sonda térmica PCE-HWA 30	Anemómetros	4250348723321	Rango de medición: 0,3 ... 30,0 m/s Longitud de la sonda: 270 ... 990 mm / 10.63 ... 38.98" Diámetro sonda: Ø0,8 ... 1,2 mm Memoria para 960 valores Velocidad del viento Caudal Temperatura
	PCE-MAM 2	Medidor de climatización HVAC PCE-MAM 2	Anemómetros	4250348717382	Rango de medición: 0,4 ... 30 m/s Temperatura: -20 ... 70 °C Unidades: m/s, km/h, mph, Knoten, ft/min Sensor de rueda alada
	PCE-VA 11	Anemómetro PCE-VA 11	Anemómetros	4250348716811	Rango de medición : 0,4 ... 30 Resolución: 0,1m/s Precisión: ± 3 % ± 0,2 m/s

	PCE-VA 20	Anemómetro PCE-VA 20	Anemómetros	4250348714657	Velocidad del aire: 0,2 ... 30 m/s Temperatura del aire: -20 ... +60 °C Humedad del aire: 0,1 ... 99,9 % H.r. Mide el punto de rocío y la temperatura del bulbo húmedo
	PCE-VA 20-SET	Anemómetro PCE-VA 20-SET	Anemómetros	4250348714664	Medir la velocidad del viento Medición de la temperatura y la humedad El punto de rocío y la temperatura del bulbo húmedo Campanas de flujo incluidas en el envío
	PCE-WV A	Anemómetro PCE-WV A	Anemómetros	4250348722416	Rango de medida: 0 ... 360 ° - Salida analógica de 4 ... 20 mA - Resolución: 22,5 ° - Precisión: ±3 ° - Longitud del cable: 20 m
	PCE-AM 45	Anemómetro PCE-AM 45	Anemómetros	4250348723338	Rango de medición: 0,3 ... 45,0 m/s Medición de velocidad y caudal de aire Sonda telescópica con una longitud de 270 ... 540 mm Apertura rueda alada de 65 mm Interfaz micro USB Memoria para 960 valores
	PCE-ABE 220D	Balanza de densidad PCE-ABE 220D	Balanzas	4250348721020	Rango de pesaje [máx]: 220 g Resolución: 0,1 mg (0,0001 g) Plato de pesado: Ø 90mm Interfaz USB y RS232 Pantalla gráfica Calibración externa Incl. kit de densidad
	PCE-ABI 120	Balanza de precisión PCE-ABI	Balanzas	4250348721037	Rango de pesaje [máx]: 120 g Resolución: 0,1 mg (0,0001 g) Valor de verificación: 0,001 g (1 mg) Plato de pesado: Ø 90mm Interfaz USB y RS232 Pantalla gráfica Calibración interna Incluye verificación M I
	PCE-ABI 220	Balanza de precisión PCE-ABI 220	Balanzas	4250348721044	Rango de pesaje [máx]: 220 g Resolución: 0,1 mg (0,0001 g) Valor de verificación: 0,001 g (1 mg) Plato de pesado: Ø 90mm Interfaz USB y RS232 Pantalla gráfica Calibración interna Incluye verificación M I

	PCE-ABT 220	Balanza analítica PCE-ABT 220	Balanzas	4250348721068	Rango de medición: 0 ... 220 g Precisión: ± 0,5 mg Pantalla táctil de 5" Protección contra el viento Interfaz RS-232 Calibración interna
	PCE-ABT 220L	Balanza analítica PCE-ABT 220L	Balanzas	4250348722935	Rango de medición: 0 ... 220 g Resolución: 0,1 mg Precisión: ± 0,5 mg Protección contra el viento Interfaz RS-232 para conexión a PC
	PCE-BS 3000	Balanza cuentapiezas PCE-BS 3000	Balanzas	4250348700575	Rango de pesaje: 3000 g Resolución: 0,1 g Superficie de pesaje: 160 x 135 mm Calibrable
	PCE-BSH 10000	Balanza cuentapiezas PCE-BSH 10000	Balanzas	4250348700599	Rango de pesaje: 10000 g Resolución: 0,2 g Calibración de 1 punto con selección de peso Función de cómputo de piezas
	PCE-BSH 6000	Balanza cuentapiezas PCE-BSH 6000	Balanzas	4250348700605	Rango de pesaje: 6000 g Resolución: 0,1 g Calibración de 1 punto con selección de peso Función de cómputo de piezas
	PCE-BSK 1100	Balanza de análisis PCE-BSK 1100	Balanzas	4250348722010	Rango de medición: 0 ... 1100 g Resolución: 0,01 g Función de cómputo de piezas Interfaz RS-232 Calibración externa
	PCE-BSK 310	Balanza de análisis PCE-BSK 310	Balanzas	4250348722003	Rango de medición: 0 ... 310 g Resolución: 0,001 g Función de cómputo de piezas Interfaz RS-232 Calibración externa
	PCE-BSK 5100	Balanza de análisis PCE-BSK 5100	Balanzas	4250348722027	Rango de medición: 0 ... 5100 g Resolución: 0,1 g Función de cómputo de piezas Interfaz RS-232 Calibración externa
	PCE-CS 10000N	Balanza de gancho PCE-CS 10000N	Balanzas	4250348714084	Rango de pesaje: 10.000 kg Resolución: 5 kg Carga mín.: 100 kg Control a través del mando a distancia
	PCE-CS 1000LD	Balanza de gancho PCE-CS 1000LD	Balanzas	4250348728838	Rango de pesaje: 1000 kg Resolución: 0,2 kg Carga mínima: 10 kg Calibrable
	PCE-CS 1000N	Balanza de gancho PCE-CS 1000N	Balanzas	4250348712097	Rango de pesado máx.: 1.000 kg Resolución: 0,2 kg Peso mín.: 10 kg Calibrable
	PCE-CS 1T	Balanza para colgar PCE-CS 1T	Balanzas	4250348723529	Rango de pesaje: 0 ... 1000 kg Unidades: kg, lb, N Funciones: "HOLD", "TARA" y "MAX" Certificado de calibración ISO opcional

	PCE-CS 300	Balanza para colgar PCE-CS 300	Balanzas	4250348700643	Rango de pesaje: 300 kg Capacidad de lectura: 0,1 kg Peso mínimo a indicar: 2 kg Calibrable
	PCE-CS 3000N	Balanza de gancho PCE-CS 3000N	Balanzas	4250348712790	Rango de pesaje: 3000 kg Resolución: 0,5 kg Función suma Acumulador interno
	PCE-CS 300LD	Balanza para colgar PCE-CS 300LD	Balanzas	4250348728777	Rango de pesaje: 300 kg Resolución: 0,05 kg Carga mínima: 2 kg Calibrable
	PCE-CS 5000N	Balanza de gancho PCE-CS 5000N	Balanzas	4250348712806	Rango de pesaje: 5000 kg Resolución: 1 kg Función suma Acumulador interno
	PCE-CS 500LD	Balanza para colgar PCE-CS 500LD	Balanzas	4250348728814	Rango de pesaje: 500 kg Resolución: 0,1 kg Carga mínima: 4 kg Calibrable
	PCE-CSI 30	Balanza colgante PCE-CSI 30	Balanzas	4250348727282	Rango: 30.000 kg Resolución: 20 kg Carga mínima: 100 kg Protección IP55 Control a través del mando a distancia Acero inoxidable Gancho giratorio
	PCE-DDM 10	Balanza de gancho PCE-DDM 10	Balanzas	4250348712998	Rango de pesaje: 10.000 kg ; 100 kN Resolución: 5 kg ; 50 N Peso mín.: 100 kg
	PCE-DDM 10WI	Balanza de gancho PCE-DDM 10WI	Balanzas	4250348716699	Rango de pesaje: 10.000 kg ; 100 kN Resolución: 5 kg ; 50 N Peso mín.: 100 kg Sin indicador
	PCE-DDM 20	Balanza de gancho PCE-DDM 20	Balanzas	4250348713001	Rango de pesaje: 20.000 kg ; 200 kN Resolución: 10 kg ; 100 N Peso mín.: 200 kg
	PCE-DDM 20WI	Balanza de gancho PCE-DDM 20WI	Balanzas	4250348716705	Rango de pesaje: 20.000 kg ; 200 kN Resolución: 10 kg ; 100 N Peso mín.: 200 kg
	PCE-DDM 3	Balanza de gancho PCE-DDM 3	Balanzas	4250348712974	Rango de pesaje: 3.000 kg / 30 kN Resolución: 1 kg / 10N Peso mínimo: 10 kg Indicador de control inalámbrico
	PCE-DDM 3WI	Balanza de gancho PCE-DDM 3WI	Balanzas	4250348716675	Rango de pesaje: 3.000 kg ; 30 kN Resolución: 1 kg ; 10N Peso mín.: 10 kg
	PCE-DDM 5	Balanza de gancho PCE-DDM 5	Balanzas	4250348712981	Rango de pesaje: 5.000 kg / 50 kN Resolución: 2 kg / 20 N Peso mínimo: 40 kg
	PCE-DDM 50	Balanza de gancho PCE-DDM 50	Balanzas	4250348713018	Rango de pesaje: 50.000 kg / 500 kN Resolución: 20 kg / 200 N Peso mínimo: 400 kg

	PCE-DDM 50WI	Balanza de gancho PCE-DDM 50WI	Balanzas	4250348716712	Rango de pesaje: 50.000 kg ; 500 kN Resolución: 20 kg ; 200 N Peso mín.: 400 kg Sin indicador
	PCE-DDM 5WI	Balanza de gancho PCE-DDM 5WI	Balanzas	4250348716682	Rango de pesaje: 5.000 kg ; 50 kN Resolución: 2 kg ; 20 N Peso mín.: 40 kg
	PCE-DMS 1100	Balanza para papel PCE-DMS 1100	Balanzas	4250348721228	Rango de medición: 0 ... 1100 g / 0 ... 110.000 g/m² Resolución: 0,01 g / 1 g/m² Interfaz RS-232 Funciones: cómputo de piezas, gramaje Funcionamiento con pilas para uso móvil
	PCE-DMS 200	Balanza para papel PCE-DMS 200	Balanzas	4250348700728	Rango de pesado: 0 ... 20000 g/m² o 0 ... 200 g Lectura: 1 g/m² o 0,01 g Reproducibilidad: 0,02 g Linealidad: ± 0,02 g
	PCE-EP 1500	Balanza para palés PCE-EP 1500	Balanzas	4250348700797	Rango de pesado: 0 ... 1500 kg Resolución: 0,5 kg Reproducibilidad: ±0,5 kg Rango de taraje: En todo el rango de pesado Calibrable
	PCE-EP 150P1	Balanza Industrial PCE-EP 150P1	Balanzas	4250348716798	Rango de pesaje: hasta 60 kg con una resolución de 10 g, por encima de 60 kg hasta 150 kg con una resolución de 20 g (2 en 1) P1 Dimensiones de la plataforma: 400 x 500 mm Tripode desmontable Se puede calibrar
	PCE-EP 150P2	Balanza Industrial PCE-EP 150P2	Balanzas	4250348716804	Rango de pesaje: hasta 60 kg con una resolución de 10 g, por encima de 60 kg hasta 150 kg con una resolución de 20 g (2 en 1) P2 Dimensiones de la plataforma: 500 x 600 mm Tripode desmontable Se puede calibrar
	PCE-EP 30P1	Balanza Industrial PCE-EP 30P1	Balanzas	4250348716774	Rango de pesaje: hasta 15 kg con una resolución de 2 g, por encima de 15 kg hasta 30 kg con una resolución de 5 g (2 en 1) P1 Dimensiones de la plataforma: 400 x 500 mm Tripode desmontable Se puede calibrar

	PCE-EP 30P2	Balanza industrial PCE-EP 30P2	Balanzas	4250348716781	Rango de pesaje: hasta 15 kg con una resolución de 2 g, por encima de 15 kg hasta 30 kg con una resolución de 5 g (2 en 1) P2: Dimensiones de la plataforma: 500 x 600 mm Trípode desmontable Se puede calibrar
	PCE-HS 100N	Balanza Colgante PCE-HS 100N	Balanzas	4250348723475	Rango de pesaje: 0 ... 100 kg Resolución: 50 g Precisión: ±1 % F.S. Unidades: kg, lb, N Incl. un gancho y un grillete
	PCE-HS 200N	Balanza Colgante PCE-HS 200N	Balanzas	4250348723482	Rango de pesaje: 0 ... 200 kg Resolución: 50 g Precisión: ±1 % F.S. Unidades: kg, lb, N Incl. un gancho y un grillete
	PCE-HS 300N	Balanza Colgante PCE-HS 300N	Balanzas	4250348723499	Rango de pesaje: 0 ... 300 kg Resolución: 100 g Precisión: ±1 % F.S. Unidades: kg, lb, N Incl. un gancho y un grillete
	PCE-HS 50N	Balanza de gancho PCE-HS 50N	Balanzas	4250348710512	Rango de pesaje hasta: 50 kg Carga mín.: 0,20 kg Capacidad de lectura: 0,02 kg
	PCE-HS 60N	Balanza Colgante PCE-HS 60N	Balanzas	4250348723468	Rango de pesaje: 0 ... 60 kg Resolución: 20 g Precisión: ±1 % F.S. Unidades: kg, lb, N Incl. un gancho y un grillete
	PCE-MA 100	Balanza de humedad PCE-MA 100	Balanzas	4250348715180	Rango de pesaje: 110 g Capacidad de lectura: 1 mg / 0,001 g Cámara de calentamiento para determinar la humedad Interfaz RS-232
	PCE-MA 110	Balanza de humedad PCE-MA 110	Balanzas	4250348713759	Rango de pesaje: 110 g Capacidad de lectura: 10 mg / 0,01 g Cámara de calentamiento para determinar la humedad Interfaz RS-232
	PCE-MA 200	Balanza de humedad PCE-MA 200	Balanzas	4250348715197	Rango de pesaje: 200 g Capacidad de lectura: 1 mg / 0,001 g Cámara de calentamiento para determinar la humedad Interfaz RS-232
	PCE-MA 202	Balanza de humedad PCE-MA 202	Balanzas	4250348715203	Rango de pesaje 200 g Capacidad de lectura 10 mg ; 0,01 g Interfaz RS-232

	PCE-MS PC150-1-65x95-M	Balanza digital verificada PCE-MS PC150-1-65x95-M	Balanzas	4250348729217	Rango de pesaje máx.: 150 kg Resolución: 50 g Dimensiones plataforma: 650 x 950 mm Interfaz: USB, bidireccional Alimentación: Batería o conectada a red Incluye verificación legal MIII
	PCE-MS PC60-1-30x40-M	Balanza digital verificada PCE-MS PC60-1-30x40-M	Balanzas	4250348729095	Rango de pesaje máx.: 60 kg Resolución: 20 g Dimensiones plataforma: 300 x 400 mm Interfaz: USB, bidireccional Alimentación: Batería o conectada a red Incluye verificación legal MIII
	PCE-MS PP150-1-60x70-M	Balanza comercial con verificación PCE-MS PP150-1-60x70-M	Balanzas	4250348728975	Rango máx.: 150 kg Resolución: 50 g Dimensiones plataforma: 60 x 70 cm Superficie útil: 60 x 66 cm (con respaldo) Interfaz: USB (bidireccional) Incluye verificación legal MIII
	PCE-MS PP60-1-30x40-M	Balanza comercial con verificación PCE-MS PP60-1-30x40-M	Balanzas	4250348728913	Rango máx.: 60 kg Resolución: 20 g Dimensiones plataforma: 30 x 40 cm Superficie útil: 30 x 36 cm (con respaldo) Interfaz: USB (bidireccional) Incluye verificación legal MIII
	PCE-PB 150N	Balanza de plataforma PCE-PB 150N	Balanzas	4250348711410	Rango de pesaje: 150 kg Capacidad de lectura: 50 g Peso mín. (min.): 150 g Tolerancia: ± 200 g
	PCE-PB 200N	Balanza industrial PCE-PB 200N	Balanzas	4250348723154	Rango de pesaje: 200 kg Resolución: 0,1 kg Precisión: ±0,3 kg Unidades: kg, lb, oz/lb Función de cómputo de piezas
	PCE-PB 60N	Balanza de plataforma PCE-PB 60N	Balanzas	4250348711403	Rango de pesaje: 60 kg Capacidad de lectura: 20 g Peso mín. (min.): 60 g Tolerancia: ± 80 g
	PCE-PB 75N	Balanza industrial PCE-PB 75N	Balanzas	4250348723147	Rango de pesaje: 75 kg Resolución: 0,02 kg Precisión: ±0,06 kg Unidades: kg, lb, oz/lb Función de cómputo de piezas
	PCE-PCS 30	Balanza cuentapiezas PCE-PCS 30	Balanzas	4250348701183	Capacidad [Max] : 30000 g Sensibilidad [d] : 0,5 g Dimensiones: [O : AxP] : 230 x 310 mm

	PCE-PCS 6	Balanza cuentapiezas PCE-PCS 6	Balanzas	4250348701190	Capacidad para pesar [Max] : 6000 g Sensibilidad [d] : 0,1 g Dimensiones de la placa de pesaje [O : AxP] : 230 x 310 mm Calibrable
	PCE-PP 20	Balanza para envíos PCE-PP 20	Balanzas	4250348723505	Rango de pesaje: 0 ... 20 kg Resolución: 1 g Precisión: $\pm 0,1$ % F.S. Pantalla extraíble Plataforma abatible Función de cómputo de piezas
	PCE-PP 50	Balanza para envíos PCE-PP 20	Balanzas	4250348723512	Rango de pesaje: 0 ... 50 kg Resolución: 1 g Precisión: $\pm 0,1$ % F.S. Pantalla extraíble Plataforma abatible Función de cómputo de piezas
	PCE-RS 2000	Balanza de plataforma PCE-RS 2000	Balanzas	4250348714688	Rango de pesaje: 2.000 kg Resolución: 0,5 kg Interfaz bidireccional RS-232
	PCE-SCS 150	Balanza industrial PCE-SCS 150	Balanzas	4250348723444	Rango de pesaje: 150 kg Capacidad de lectura: 10 g Rango de taraje: Todo el rango Cómputo de piezas Tiempo de estabilización: Ajustable Unidades de pesaje: kg / lb Dimensiones de la plataforma: 400 x 500 mm Alimentación por acumulador y red eléctrica
	PCE-SCS 30	Balanza industrial PCE-SCS 30	Balanzas	4250348723420	Rango de pesaje: 30 kg Capacidad de lectura: 2 g Rango de taraje: Todo el rango Cómputo de piezas Tiempo de estabilización: Ajustable Unidades de pesaje: kg / lb Dimensiones de la plataforma: 300 x 500 mm Alimentación por acumulador y red eléctrica
	PCE-SCS 60	Balanza industrial PCE-SCS 60	Balanzas	4250348723437	Rango de pesaje: 60 kg Capacidad de lectura: 5 g Rango de taraje: Todo el rango Cómputo de piezas Tiempo de estabilización: Ajustable Unidades de pesaje: kg / lb Dimensiones de la plataforma: 300 x 400 mm Alimentación por acumulador y red eléctrica

	PCE-SD 1500	Balanza de tránsitoPCE-SD 1500	Balanzas	4250348712615	Rango de pesado: 1500 kg Resolución: 0.5 kg Verificación incluida Verificable clase M III *Disponible con otros rangos de pesaje y con acabado en acero inoxidable
	PCE-SD 1500B	Balanza para palés PCE-SD 1500B	Balanzas	4250348712653	Rango de pesaje: 0 ... 1.500 kg Resolución: 0.5 kg Valor de verificación: 0.5 kg Verificación clase M III *Disponible con otros rangos de pesaje y con acabado en acero inoxidable
	PCE-SD 1500E	Balanza de suelo PCE-SD 1500E	Balanzas	4250348712752	Rango máximo de pesaje: 1500 kg Resolución: 0.5 Kg Rango de tara : en todo el rango de pesaje verificación inicial Verificable M II *Disponible con otros rangos de pesaje y con acabado en acero inoxidable
	PCE-SD 1500F	Balanza de suelo PCE-SD 1500F	Balanzas	4250348712301	Rango de pesaje: 1500 kg Resolución: 0.5 kg Verificación incluida Verificable M III *Disponible con otros rangos de pesaje y con acabado en acero inoxidable
	PCE-SD 1500U	Balanza pesa palés PCE-SD 1500U	Balanzas	4250348712424	Rango de pesaje: 1500 kg Resolución: 0.5 kg Verificación incluida Verificable M III *Disponible con otros rangos de pesaje y con acabado en acero inoxidable
	PCE-SD 150CR	Balanza de rodillos PCE-SD 150CR	Balanzas	4250348712585	Rango de pesaje: 150 kg Resolución: 50 g Verificable M III *Disponible con otros rangos de pesaje y con acabado en acero inoxidable
	PCE-SD 150SST C	Balanza digital PCE-SD 150SST C	Balanzas	4250348712509	Rango de pesaje: 150 kg Resolución: 50 g Valor de verificación: 50 g Dimensiones de la plataforma: 600 x 500 mm Verificación M III
	PCE-SDF 150	Balanza para silos PCE-SDF 150	Balanzas	4250348713988	Rango de pesaje hasta 150 kg Resolución: 5 g Precisión: ± 20 g Interfaz RS232 bidireccional *Disponible con otros rangos de pesaje

	PCE-SW 1500N	Balanza para palés PCE-SW 1500N	Balanzas	4250348712462	Rango de pesaje: 0 ... 1500 kg Capacidad de lectura: 0.5 kg Dimensiones: 1200 x 120 x 85 mm Calibrable
	PCE-SW 3000N	Balanza para palés PCE-SW 3000N	Balanzas	4250348712479	Rango de pesaje: 0 ... 3000 kg Capacidad de lectura: 1 kg Dimensiones: 1200 x 120 x 85 mm Calibrable
	PCE-SW 5000N	Balanza para palés PCE-SW 5000N	Balanzas	4250348717108	Rango de pesaje: 0 ... 5000 kg Capacidad de lectura: 2 kg Distancia de montaje hasta 4 m Interfaz bidireccional
	PCE-TB 6C	Balanza para inventario PCE-TB 6C	Balanzas	4250348713599	Rango de pesaje: 6000g Resolución: 0.2 g Función cómputo de piezas Plato de pesaje: 300 x 210 mm (acero inoxidable) Calibrable *Disponible en otros rangos de pesaje.
	PCE-BT 200	Balanza analítica PCE-BT 200	Balanzas	4250348708953	Rango de medición: 210 g Resolución: 0.001 g Superficie de pesaje: Ø 115 mm Calibrable
	PCE-BT 2000	Balanza analítica PCE-BT 2000	Balanzas	4250348707901	Rango de pesaje: 2100 g Resolución: 0.01 g Superficie de pesaje: Ø 150 mm Calibrable
	PCE-TB 1.5	Balanza para inventario PCE-TB 1.5	Balanzas	4250348712165	Rango de pesado: 1.5 kg Resolución: 0.05 g Dimensiones de la plataforma: 316 x 223 mm Nota: Si desea equipar su balanza con un acumulador tenga en cuenta que posteriormente no es posible equiparla.
	PCE-WS 30	Balanza básica PCE-WS 30	Balanzas	4250348701572	Rango de pesaje hasta: 30 kg Resolución: 0.5 g Alimentación: adaptador de red o baterías Interfaz RS232
	PCE-TB 3	Balanza dosificadora PCE-WS 30	Balanzas	4250348712172	Rango de pesaje: 3 kg Resolución: 0.1 g Dimensiones de la plataforma: 316 x 223 mm Calibrable
	PCE-TB 6	Balanza de laboratorio PCE-TB 6	Balanzas	4250348712189	Rango de pesaje: 6 kg Resolución: 0.2 g Función de cómputo de piezas Dimensiones de la plataforma: 316 x 223 mm Calibrable Nota: Si desea equipar su balanza con un acumulador tenga en cuenta que posteriormente no es posible equiparla

	PCE-TB 15	Balanza dosificadora PCE-TB 15	Balanzas	4250348712196	Rango de pesaje hasta: 15 kg Resolución: 0,5 g Dimensiones de la plataforma: 316 x 223 mm Calibrable Nota: Si desea equipar su balanza con un acumulador tenga en cuenta que posteriormente no es posible equiparla
	PCE-TB 30	Balanza de laboratorio PCE-TB 30	Balanzas	4250348712202	Rango de pesado: 30 kg Resolución: 1 g Dimensiones de la plataforma: 316 x 223 mm Calibrable Nota: Si desea equipar su balanza con un acumulador tenga en cuenta que posteriormente no es posible equiparla.
	PCE-MA 110TS	Balanza de análisis PCE-MA 110TS	Balanzas	4250348723567	Rango de pesaje: 0 ... 110 g Resolución: 0,001 g Memoria para 32 valores Pantalla táctil de 5" Interfaz: RS-232
	PCE-SD 30SST C	Balanza de plataforma PCE-SD 30SST C	Balanzas	4250348712486	Rango de pesaje: 30 kg Resolución: 10 g Valor de verificación: 10 g Dimensiones de la plataforma: 400 x 500 mm Verificación M III
	PCE-SD 60SST C	Balanza de plataforma PCE-SD 60SST C	Balanzas	4250348712493	Rango de pesaje: 60 kg Resolución: 20 g Valor de verificación: 20 g Dimensiones de la plataforma: 500 x 400 mm Verificación M III
	PCE-SD 300SST C	Balanza comercial PCE-SD 300SST C	Balanzas	4250348712516	Rango de pesaje: 300 kg Resolución: 100 g Valor de verificación: 100 g Dimensiones de la plataforma: 600 x 500 mm Verificación M III
	PCE-HLTS 500	Balanza con plataforma PCE-HLTS 500	Balanzas	4250348722973	Ajuste continuo de la altura de 350 ... 1130 mm Rango de pesaje hasta 500 kg Resolución de la balanza: 0,2 kg Comprobación del peso total nominal y real Función suma
	PCE-GM 55	Brillómetro PCE-GM 55	Brillómetros	4250348718600	Rango: 0 ... 200 unidades de brillo Precisión: ±1 unidad de brillo Repetibilidad: ± 0,5 unidades de brillo (0 ... 99,9 GE) Para brillo medio y alto

	PCE-GM 60Plus	Brillómetro PCE-GM 60Plus	Brillómetros	4250348715081	Geometría: 60 ° Rango: 0 ... 200 GU Normas: ISO 2813 ; GB/T 9754 ; ASTM D 523 ; ASTM D 2457
	PCE-GM 75	Brillómetro PCE-GM 75	Brillómetros	4250348721990	Geometría: 60° Rango hasta 1000 GU Para medir en superficies pequeñas Mediciones precisas gracias a su alta precisión Interfaz micro USB para conexión a PC Memoria para análisis posterior Memoria: 1245 valores Normas: GB975488, GB9966.5, ISO2813, JJG6962002
	PCE-GM 80	Brillómetro PCE-GM 80	Brillómetros	4250348722652	Geometría: 60° Rango de medición hasta 1000 GU Área de medición: Ø 4,5 mm Memoria: 1245 valores Interfaz: Micro USB
	PCE-IGM 100	Brillómetro PCE-IGM 100	Brillómetros	4250348715050	Geometría: 20 ° ; 60 ° ; 85 ° Rangos: 20 ° : 0 ... 2000 GU 60 ° : 0 ... 1000 GU 85 ° : 0 ... 160 GU
	PCE-IGM 60	Brillómetro PCE-IGM 60	Brillómetros	4250348715043	Geometría: 60° Rango de medición: 0 ... 300 GU Normativas: ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457
	PCE-PGM 100	Brillómetro PCE-PGM 100	Brillómetros	4250348715067	Rango de medición: 20 ° : 0 ... 1000 GU (unidades de brillo) 60 ° : 0 ... 1000 GU 85 ° : 0 ... 160 GU Normas: ISO 2813 / GB/T 9754 / ASTM D 523 / ASTM D 2457
	PCE-PGM 60	Brillómetro PCE-PGM 60	Brillómetros	4250348715074	Geometría: 60 ° Rango de medición: 0 ... 300 GU Normas: ISO 2813 ; GB/T 9754 ; ASTM D 523 ; ASTM D 2457
	PCE-RM 100	Brillómetro PCE-RM 100	Brillómetros	4250348719331	Rango de medición: 0 ... 100 Precisión: ± 1 ; Resolución: 0,1 Funcionamiento con batería ; Interfaz y software
	PCE-SGM 60	Brillómetro PCE-SGM 60	Brillómetros	4250348715821	Geometría: 60 ° ; Rango hasta 1000 GU (unidades de brillo) Memoria interna
	PCE-CIC 20	Cabina de luz PCE-CIC 20	Cabina de luz	4250348722188	Tipos de luz / Temperatura de color: D75: aprox. 7500 K D65: aprox. 6500 K D50: aprox. 5000 K
	PCE-123	Calibrador de procesos PCE-123	Calibradores	4250348700209	Rango de frecuencia: 1 ... 62500 Hz Sensores de temperatura K, J, E, T (°C y °F) Precisión básica 0,025 %

	PCE-SC 09	Calibrador acústico PCE-SC 09	Calibradores	4250348722768	Nivel de presión sonora: 94 y 114 dB Filtros de ponderación A, B, C, D Uso inmediato Clase de precisión 1, IEC 942 Manejo sencillo Adaptador para diferentes tipos de micrófono
	PCE-SC 43	Calibrador acústico PCE-SC 43	Calibradores	4250348728388	Ponderación de frecuencia: A, B, C y D. Conexión para micrófonos de 1/2" Clase II Cumple con IEC 60942: 2018, clase II Nivel de referencia: 94, 104, 114 dB Adecuado para todos los medidores de nivel de sonido con micrófono de 1/2" que cumplan con IEC 61094-1 o IEC 61094-4
	PCE-VE 1034N-F	Cámara de inspección PCE-VE 1034N-F	Cámara de inspección	4250348717061	Longitud del cable: 3 m Cabezal: 2 direcciones Diámetro: Ø 4,5 mm Resolución: 640 x 480 Píxeles Registro de imágenes y videos Incluye tarjeta de memoria SD Iluminación LED
	PCE-PIC 120	Cámara de inspección PCE-PIC 120	Cámaras de inspección	4250348721624	Diámetro del cabezal: 60 mm / Longitud del cable: 120 m Diámetro de las tuberías desde/hasta: 80 ... 1200 mm Distancia de visión: 20 ... 100 cm ; Tarjeta SD hasta 256 GB ; Cable de fibra óptica ø9,5 mm ; Cámara motorizada Incluye carrito para cabezal
	PCE-PIC 20	Cámara de inspección PCE-PIC 20	Cámaras de inspección	4250348719317	Diámetro cabezal: 23 mm Sonda con cable de 20 m Contador electrónico de distancia Alimentación por red o acumulador Resistente al agua hasta 20 m
	PCE-PIC 40	Cámara de inspección PCE-PIC 40	Cámaras de inspección	4250348719324	Diámetro cabezal: 23 mm Sonda con cable de 40 m Contador electrónico de distancia Alimentación por red o acumulador Resistente al agua hasta 20 m
	PCE-PIC 60	Cámara de inspección PCE-PIC 60	Cámaras de inspección	4250348721631	Diámetro del cabezal: 60 mm / Incluye carrito para cabezal Cable de fibra óptica ø9,5 mm / Longitud del cable: 60 m Diámetro de las tuberías desde/hasta: 80 ... 1200 mm Distancia de visión: 20 ... 100 cm Cámara motorizada

	PCE-TC 28	Cámara termográfica PCE-TC 28	Cámaras termográficas	4250348715951	Rango de medición: -20 ... +300 °C Precisión: ±2 %, ±2 °C ; Frecuencia de grabación de imágenes: 9 Hz ; Memoria: Tarjeta microSD, permite almacenar 6000 imágenes por cada 1 GB de memoria ; Formato de imagen: .bmp ; Cámara: 48608 píxeles
	PCE-TC 30N	Cámara termográfica PCE-TC 30N	Cámaras termográficas	4250348720313	Resolución IR: 160 x 120 píxeles Rango: -20 ... +450°C Sensibilidad térmica: 70 mK Memoria de 3 GB para más 20000 imágenes Paleta de 5 colores Función de imagen superpuesta
	PCE-TC 33N	Cámara termográfica PCE-TC 33N	Cámaras termográficas	4250348720030	Resolución IR: 220 x 160 píxeles / Rango: -20 ... +450°C Sensibilidad térmica: 70 mK Memoria de 3 GB para más 20000 imágenes Paleta de 5 colores Localización del punto más caliente y frío ; Función de imagen superpuesta
	PCE-TDS 100H	Medidor de caudal por ultrasonidos PCE-TDS 100H	Caudalímetros	4250348708175	Rango de medición: 0,01 - 30 m/s Resolución: 0,0001 m/s Tamaño del tubo: 20 ... 100 mm
	PCE-TDS 100HMS	Caudalímetro PCE-TDS 100HMS	Caudalímetros	4250348723598	Rango de medición: 32 ... +32 m/s Resolución: 0,0001 m/s Tamaño del tubo: DN 50 ... 720 mm, 20 ... 108 mm Rango de temperatura del sensor: 0 ... 160 °C Métodos de instalación del sensor: V, Z
	PCE-TDS 100HSH	Medidor de caudal por ultrasonidos PCE-TDS 100HSH	Caudalímetros	4250348718846	Rango: -32 ... +32 m/s Resolución: 0,0001 m/s Tamaño del tubo: DN 15 ... 700 mm, 20 ... 720 mm Certificado de calibración incluido
	PCE-TDS 75	Medidor de caudal por ultrasonidos PCE-TDS 75	Caudalímetros	4250348722560	Rango de medición: ±0,03 ... ±5 m/s Precisión: ±1 % del valor Diámetro tubería: 25 ... 1200 mm (1 ... 48") Interfaz: RS232 y RS485 Entrada de los sensores de temperatura: PT1000 Salida de relé
	PCE-UFM 4	Caudalímetro ultrasónico de instalación fija PCE-UFM 4	Caudalímetros	4250348732590	Rango: 0,1 ... 5 m/s Resolución: 0,001 m/s Precisión: 2 % Diámetro nominal tubería: DN4 / 1/8" Pantalla: OLED Salida analógica: 4 ... 20 mA

	PCE-UFM 8	Caudalímetro ultrasónico de instalación fija PCE-UFM 8	Caudalímetros	4250348732606	Rango: 0,1 ... 5 m/s Resolución: 0,001 m/s Precisión: 2 % Diámetro nominal tubería: DN8 / 1/4" Pantalla: OLED Salida analógica: 4 ... 20 mA
	PCE-UFM 10	Caudalímetro ultrasónico de instalación fija PCE-UFM 10	Caudalímetros	4250348732613	Rango: 0,1 ... 5 m/s Resolución: 0,001 m/s Precisión: 2 % Diámetro nominal tubería: DN10 / 3/8" Pantalla: OLED Salida analógica: 4 ... 20 mA
	PCE-UFM 15	Caudalímetro ultrasónico de instalación fija PCE-UFM 15	Caudalímetros	4250348732620	Rango: 0,1 ... 5 m/s Resolución: 0,001 m/s Precisión: 2 % Diámetro nominal tubería: DN15 / 1/2" Pantalla: OLED Salida analógica: 4 ... 20 mA
	PCE-UFM 20	Caudalímetro ultrasónico de instalación fija PCE-UFM 20	Caudalímetros	4250348732637	Rango: 0,1 ... 5 m/s Resolución: 0,001 m/s Precisión: 2 % Diámetro nominal tubería: DN20 / 3/4" Pantalla: OLED Salida analógica: 4 ... 20 mA
	PCE-UFM 25	Caudalímetro ultrasónico de instalación fija PCE-UFM 25	Caudalímetros	4250348732644	Rango: 0,1 ... 5 m/s Resolución: 0,001 m/s Precisión: 2 % Diámetro nominal tubería: DN25 / 1" Pantalla: OLED Salida analógica: 4 ... 20 mA
	PCE-TDS 200 L	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 L	Caudalímetros	4250348731234	Rango: ±32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías de DN 300 ... 6000 mm Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200 L-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 L-ICA incl. certificado calibración	Caudalímetros	4250348731265	Rango: ±32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías de DN 300 ... 6000 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo Certificado calibración ISO incluido

	PCE-TDS 200 M	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 M	Caudalímetros	4250348731272	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías de DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200 M-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 M-ICA	Caudalímetros	4250348731302	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías de DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo Certificado calibración ISO incluido
	PCE-TDS 200 ML	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 ML	Caudalímetros	4250348731357	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200 ML-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 ML-ICA	Caudalímetros	4250348731364	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido

	PCE-TDS 200 MR	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 MR	Caudalímetros	4250348731395	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores de carril para tuberías de DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200 MR-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 MR-ICA	Caudalímetros	4250348731401	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores de carril para tuberías de DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido
	PCE-TDS 200 S	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 S	Caudalímetros	4250348731319	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías de DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200 S-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 S-ICA	Caudalímetros	4250348731340	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías de DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido

	PCE-TDS 200 SL	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 SL	Caudalímetros	4250348731470	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200 SL-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 SL-ICA	Caudalímetros	4250348731487	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido
	PCE-TDS 200 SM	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 SM	Caudalímetros	4250348731517	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200 SM-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 SM-ICA	Caudalímetros	4250348731524	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido

	PCE-TDS 200 SML	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 SML	Caudalímetros	4250348732293	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 mm - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200 SML-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 SML-ICA	Caudalímetros	4250348732309	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 mm - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen; Interfaz: USB Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores); Batería LiPo Certificado calibración ISO incluido
	PCE-TDS 200 SR	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 SR	Caudalímetros	4250348731432	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores de carril para tuberías de DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200 SR-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200 SR-ICA	Caudalímetros	4250348731449	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores de carril para tuberías de DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen Interfaz: USB; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido

	PCE-TDS 200+ L	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ L	Caudalímetros	4250348731241	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s; Sensores para tuberías de DN 300 ... 6000 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200+ L-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ L-ICA	Caudalímetros	4250348731258	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías de DN 300 ... 6000 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica; Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido
	PCE-TDS 200+ M	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ M	Caudalímetros	4250348731289	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías de DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C; Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería; Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores); Batería LiPo
	PCE-TDS 200+ M-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ M-ICA	Caudalímetros	4250348731296	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías de DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C; Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores); Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido

	PCE-TDS 200+ ML	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ ML	Caudalímetros	4250348731371	Rango: ±32 m/s; Resolución: 0,001 m/s; Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C; Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica; Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200+ ML-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ ML-ICA	Caudalímetros	4250348731388	Rango: ±32 m/s; Resolución: 0,001 m/s; sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido
	PCE-TDS 200+ MR	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ MR	Caudalímetros	4250348731418	Rango: ±32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores de carril para tuberías de DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200+ MR-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ MR-ICA	Caudalímetros	4250348731425	Rango: ±32 m/s; Resolución: 0,001 m/s; Sensores de carril para tuberías de DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C; Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB; Cálculo de costes Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido

	PCE-TDS 200+ S	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ S	Caudalímetros	4250348731326	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías de DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200+ S-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ S-ICA	Caudalímetros	4250348731333	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías de DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores); Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido
	PCE-TDS 200+ SL	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ SL	Caudalímetros	4250348731494	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C; Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería; Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica. Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores); Batería LiPo
	PCE-TDS 200+ SL-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ SL-ICA	Caudalímetros	4250348731500	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C; Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería; Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores); Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido

	PCE-TDS 200+ SM	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ SM	Caudalímetros	4250348731531	Rango: ±32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C; Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200+ SM-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ SM-ICA	Caudalímetros	4250348731548	Rango: ±32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C; Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería; Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido
	PCE-TDS 200+ SML	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ SML	Caudalímetros	4250348732286	Rango: ±32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 mm - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C; Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería; Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica; Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores); Batería LiPo
	PCE-TDS 200+ SML-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ SML-ICA	Caudalímetros	4250348732279	Rango: ±32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores para tuberías: - PCE-TDS 200 S SENSOR para DN 15 ... 100 mm - PCE-TDS 200 M SENSOR para DN 50 ... 700 mm - PCE-TDS 200 L SENSOR para DN 300 ... 6000 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C; Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica; Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores); Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido

	PCE-TDS 200+ SR	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ SR	Caudalímetros	4250348731456	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores de carril para tuberías de DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C Para diferentes medios; Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo
	PCE-TDS 200+ SR-ICA	Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ SR-ICA	Caudalímetros	4250348731463	Rango: ± 32 m/s; Resolución: 0,001 m/s Sensores de carril para tuberías de DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm Medición de temperatura hasta 1800 °C; Para diferentes medios Para diferentes materiales de tubería Parámetros medibles: velocidad, caudal y volumen, temperatura, energía térmica y potencia térmica Interfaz: USB; Cálculo de costes; Registro de datos con 32 GB (10 millones de valores) Batería LiPo; Certificado calibración ISO incluido
	PCE-CSM 1	Colorímetro PCE-CSM 1	Colorímetros	4250348716446	CIEL*a*b*C*h, CIEL a* b* y CIEXYZ Apertura de medición: $\varnothing$ 4 mm Autocalibración automática
	PCE-CSM 2	Colorímetro PCE-CSM 2	Colorímetros	4250348716460	Autocalibración automática Espacio de color CIEL*a*b*C*h, CIEL a* b* y CIEXYZ
	PCE-CSM 3	Colorímetro PCE-CSM 3	Colorímetros	4250348716477	CIEL a*b*C*h, CIEL a* b* Alta precisión y estabilidad Determina los valores de referencia y pruebas aleatorias Apertura de medición: 8 mm
	PCE-CSM 4	Colorímetro PCE-CSM 4	Colorímetros	4250348716484	Geometría de iluminación 45°/0° Espacio de color CIE L*a*b*C*h, CIE L a* b*, CIE XYZ
	PCE-CSM 5	Colorímetro PCE-CSM 5	Colorímetros	4250348716491	CIE LAB, XYZ, LCh, RGB, LUV Calibración automática o manual Determinación de valores convencionales y valores de referencia Apertura de medición ($\varnothing$4 mm, $\varnothing$8 mm)
	PCE-CSM 6	Colorímetro PCE-CSM 6	Colorímetros	4250348716507	CIE L*a*b, L*a*b*C*h Calibración blanco-negro por cuenta propia Determinación de valores convencionales y valores de referencia Apertura de medición $\varnothing$8 mm

	PCE-CSM 7	Colorímetro PCE-CSM 7	Colorímetros	4250348716514	Medición de diferentes colores Calibración automática en blanco y negro Medición de la blancura (ISO R457, Hunter, ASTM E313) y la amarillez (ASTM E313) Identificación de referencia y valores de referencia
	PCE-WNM 100	Medidor de blancura PCE-WNM 100	Colorímetros	4250348718631	Rango de medición: 0 ... 120 Resolución: 0,1 Repetibilidad: < 0,5 Fuente de luz LED 457 nm Geometría 45/0 Para medir sobre diferentes materiales
	PCE-XXM 30	Colorímetro PCE-XXM 30	Colorímetros	4250348717986	Apertura de medición: Ø8 mm Espacio de la longitud de onda: 10 mm Rango de la longitud de onda: 400 ... 700 nm Interfaz Bluetooth Aplicación gratuita en Playstore / PCE-XXM 30 Ajuste de diferentes iluminantes
	PCE-ITE 50	Comprobador de instalaciones PCE-ITE 50	Comprobador de instalaciones	4250348714787	Resistencia de bucle LN, LPE y NPE Corriente de prueba FI regulable Medición de baja impedancia Tensión en bornes hasta 1000 V
	PCE-CM 41	Conductímetro PCE-CM 41	Conductímetros	4250348700612	Conductividad EC: 0...2000 µS/cm, 0...20 mS/cm Contenido de sal TDS: 0...2000 mg/l (ppm), 20000 mg/l (ppm) Temperatura: 0.0...+60 °C /M Precisión: Conductividad: ±3 % del rango de medición
	PCE-COM 20	Conductímetro para metales PCE-COM 20	Conductímetros	4250348716828	Frecuencia de trabajo: 60 kHz Sonda de medición: Ø14 mm
	PCE-PHD 1-LF	Conductímetro PCE-PHD 1-LF	Conductímetros	4250348721587	Conductividad: 0 ... 200,0 µS/cm, 0,2 ... 2,000 mS/cm Registrador en tiempo real Tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB) Cuota de medición ajustable Calibración automática
	PCE-PWT 10	Conductímetro PCE-PWT 10	Conductímetros	4250348717399	Comprobador para aguas puras Conductividad: 0 ... 20 µS/cm Salinidad: 0,00 ... 10,00 ppt Temperatura: 0 ... 60 °C Compensación de temperatura automática Calibración interna de 3 puntos

	PCE-MPC 10	Contador de partículas PCE-MPC 10	Contadores de partículas	4250348717153	Canales para partículas: 2,5 µm, 10 µm Medición de temperatura: 0 ... +50 °C Medición de humedad: 0 ... 100 % H.r. Pantalla LCD a color de 2" Resolución pantalla: 220 x 176 píxeles Memoria para 5000 datos
	PCE-MPC 20	Contador de partículas PCE-MPC 20	Contadores de partículas	4250348719270	Concentración máscica: PM2,5 ; PM10 Rango de concentración máscica: 0 ... 2000 µg/m³ Tamaño partículas: 0,3, 2,5 y 10 µm Pantalla con diagrama gráfico en tiempo real Memoria para 5000 grupos de datos
	PCE-MPC 30	Contador de partículas PCE-MPC 30	Contadores de partículas	4250348719287	Tamaño partículas: PM 2,5 y PM 10 Rango: 0 ... 2000 µg / m³ Resolución: 1 µg/m³ Medidor de partículas, HCHO, medición de temperatura Medidor de partículas, HCHO, medición de temperatura
	PCE-PCO 1	Contador de partículas PCE-PCO 1	Contadores de partículas	4250348714817	Medición de temperatura y humedad Detecta 6 grosores (0,3/0,5/1,0/2,5/5,0/10 µm) Imagen y video
	PCE-PCO 2	Contador de partículas PCE-PCO 2	Contadores de partículas	4250348717184	Concentración máscica: PM2,5 ; PM10 Grosor de las partículas: 0,3 ; 0,5 ; 1,0 ; 2,5 ; 5,0 y 10 µm Punto de rocío Rango H.R.: 0 ... 100 %
	PCE-RCM 11	Contador de partículas PCE-RCM 11	Contadores de partículas	4250348718358	Medición de formaldehído partículas, humedad, temperatura, TVCO Partículas: PM 2,5 ; PM 10 Para mediciones orientativas
	PCE-RCM 12	Contador de partículas PCE-RCM 12	Contadores de partículas	4250348717900	Medición de polvo fino, CO2, Formaldehído, Humedad relativa, Temperatura Tamaño de las partículas: PM 2,5 / PM 10 Para mediciones orientativas
	PCE-FSC 10	Cortador de muestras PCE-FSC 10	Cortador de muestras	4250348727152	Robusto y compacto Cuatro cuchillas integradas de acero inoxidable Grosor del material: 05 mm Diámetro muestra: 37,5 mm Superficie de la muestra 10 cm² Con bloqueo mecánico Apto para muchos materiales

	PCE-FSC 20	Cortador de muestras PCE-FSC 20	Cortador de muestras	4250348727169	Robusto y compacto Cuatro cuchillas integradas de acero inoxidable Grosor del material: 05 mm Diámetro muestra: 50,47mm Superficie de la muestra 20 cm² Con bloqueo mecánico Apto para muchos materiales
	PCE-180 CBN	Detector de cables PCE-180 CBN	Detectores de cables	4250348713957	Detección de líneas: Por señal acústica Señal acústica conmutable: Tono pulsador ; Tono continuo
	PCE-191 CB	Detector de cables PCE-191 CB	Detectores de cables	4250348702401	Detección de líneas: por señal acústica Rango de tensión: 220 ... 240 VAC Rango de frecuencia: 50 ; 60 Hz
	PCE-CLT 10	Detector de cables PCE-CLT 10	Detectores de cables	4250348717993	Longitud del cable de medición: 5 ... 3000 m Unidades de medida: m, ft Resolución: 0,1 m Principio de medición: Reflectometría de dominio de tiempo 20 tipos de cables predefinidos
	PCE-FD 20	Detector de fallas PCE-FD 20	Detectores de fallas	4250348715234	Rango de frecuencia: 1 ... 10 MHz Duración del escaneo: 6 ... 1000 µm Velocidad del ultrasonido: 1000 ... 9999 m/s Geometría de las sondas: 45° y 90° Longitud cable de la sonda: 1,5 m
	PCE-HLD 10	Detector de fugas PCE-HLD 10	Detectores de fugas	4250348727633	Sensibilidad alta: >2 g/año Sensibilidad media: >15 g/año Sensibilidad baja: >30 g/año Gráfico de barras tricolor Tres niveles de sensibilidad Sonda semi rígida con una longitud de 40 cm Alarma acústica y visual
	PCE-LD 1-ES	Detector de fugas PCE-LD 1	Detectores de fugas	4250348702562	Manejo sencillo Ídeal para fluidos refrigerantes R22, R134a, R410A, R407C, etc. Sensibilidad regulable Lo puede usar en cualquier sitio
	PCE-GA 10	Detector de fugas de gas PCE-GA 10	Detectores de gas	4250348719201	Para gases combustibles Hasta 15 gases Sensor de 400 mm Alarma óptica, acústica y por vibración

	PCE-GA 12	Detector de gases combustibles PCE-GA 12	Detectores de gas	4250348719218	Rango de medición hasta 10000 ppm / 0 ... 20%LEL Alarma acústica de 85 dB Acumulador recargable para uso móvil Calibración automática Detección de gases combustibles
	PCE-EM 880	Detector de gas PCE-EM 880	Detectores de gas	4250348727145	HCHO rango: 0,00 ... 5,00 mg/m³ TVOC rango: 0,00 ... 9,99 mg/m³ Temperatura rango: 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F Humedad relativa rango: 0 ... 100 % H.r. Memoria para 5000 valores Alimentado por acumulador y adaptador de red
	PCE-COG 10	Detector de gas PCE-COG 10	Detectores de gas	4250348723659	Monóxido de carbono (CO): 0 ... 1000 ppm Dióxido de carbono (CO2): 0 ... 9999 ppm Temperatura: 0 ... 50 °C Humedad: 0 ... 100 % H.r. Memoria para 5000 valores Exportación de datos en formato *.csv Alimentación: Batería recargable
	PCE-LDC 8	Detector de gas PCE-LDC 8	Detectores de gas	4250348722546	Método de medición: Ultrasonido Medios: Aire, refrigerantes, gases no explosivos Frecuencia: 40 kHz Autonomía del acumulador hasta 6 horas Localización de fugas con auricular y pantalla LCD Localización de fugas hasta 18 m de distancia
	PCE-DFG 10 X	Dinamómetro PCE-DFG 10 X	Dinamómetros	4250348734877	Rango: 0 ... 10 N Resolución: 0,005 N Precisión: ±0,05 % F.S. Memoria 32 GB (30 mill. de valores) Interfaz USB-C Pantalla gráfica Cuota de muestreo: 1 ... 7200 Hz
	PCE-DFG 100K X	Dinamómetro PCE-DFG 100K X	Dinamómetros	4250348734969	Rango de medición: 0 ... 100 kN Resolución: 10 N Precisión: ±0,05 % FS Cuota de medición: 1 ... 7200 Hz Memoria de 32 GB (30 millones de valores) Interfaz USB-C Pantalla gráfica
	PCE-DFG 10K X	Dinamómetro PCE-DFG 10K X	Dinamómetros	4250348734945	Rango de medición: 0 ... 10000 N Resolución: 2 N Precisión: ±0,05 % FS Cuota de medición: 1 ... 7200 Hz Memoria de 32 GB (30 millones de valores) Interfaz USB-C Pantalla gráfica

	PCE-DFG 1K X	Dinamómetro PCE-DFG 1K X	Dinamómetros	4250348734556	Rango de medición: 0 ... 1000 N Resolución: 0,5 N Precisión: $\pm 0,05$ % FS Cuota de medición: 1 ... 7200 Hz Memoria de 32 GB (30 millones de valores) Interfaz USB-C Pantalla gráfica
	PCE-DFG 2.5K	Dinamómetro PCE-DFG N 2.5K	Dinamómetros	4250348717870	Rango: 0 ... 2500 N Resolución: 1 N Precisión: $\pm 0,1$ % F.S. Memoria para 100 series de medición Interfaz USB Pantalla gráfica
	PCE-DFG 20 X	Dinamómetro PCE-DFG 20 X	Dinamómetros	4250348734938	Rango: 0 ... 20 N Resolución: 0,01 N Precisión: $\pm 0,05$ % F.S. Memoria 32 GB (30 mill. de valores) Interfaz USB-C Pantalla gráfica Cuota de muestreo: 1 ... 7200 Hz
	PCE-DFG 200 X	Dinamómetro PCE-DFG 200 X	Dinamómetros	4250348734914	Rango: 0 ... 200 N Resolución: 0,1 N Precisión: $\pm 0,05$ % F.S. Memoria 32 GB (30 mill. de valores) Interfaz USB-C Pantalla gráfica Cuota de muestreo: 1 ... 7200 Hz
	PCE-DFG 20K X	Dinamómetro PCE-DFG 20K X	Dinamómetros	4250348734976	Rango de medición: 0 ... 20 kN Resolución: 2 N Precisión: $\pm 0,05$ % FS Cuota de medición: 1 ... 7200 Hz Memoria de 32 GB (30 millones de valores) Interfaz USB-C Pantalla gráfica
	PCE-DFG 5 X	Dinamómetro PCE-DFG 5 X	Dinamómetros	4250348734860	Rango: 0 ... 5 N Resolución: 0,001 N Precisión: $\pm 0,05$ % F.S. Memoria 32 GB (30 mill. de valores) Interfaz USB-C Pantalla gráfica Cuota de muestreo: 1 ... 7200 Hz
	PCE-DFG 500 X	Dinamómetro PCE-DFG 500 X	Dinamómetros	4250348734891	Rango: 0 ... 500 N Resolución: 0,1 N Precisión: $\pm 0,05$ % F.S. Memoria 32 GB (30 mill. de valores) Interfaz USB-C Pantalla gráfica Cuota de muestreo: 1 ... 7200 Hz
	PCE-DFG 50K X	Dinamómetro PCE-DFG 50K X	Dinamómetros	4250348734952	Rango de medición: 0 ... 50 kN Resolución: 5 N Precisión: $\pm 0,05$ % FS Cuota de medición: 1 ... 7200 Hz Memoria de 32 GB (30 millones de valores) Interfaz USB-C Pantalla gráfica

	PCE-DFG 5K X	Dinamómetro PCE-DFG 5K X	Dinamómetros	4250348734907	Rango de medición: 0 ... 5 kN Resolución: 1 N Precisión: $\pm 0,05$ % FS Cuenta de medición: 1 ... 7200 Hz Memoria de 32 GB (30 millones de valores) Interfaz USB-C Pantalla gráfica
	PCE-FM 500N	Dinamómetro PCE-FM 500N	Dinamómetros	4250348718419	Rango de medición: 0 ... 500N ; Resolución: 0,1 N Incluye diferentes adaptadores Interfaz USB Rosca para montarlo sobre máquina de ensayo
	PCE-FM 50N	Dinamómetro PCE-FM 50N	Dinamómetros	4250348718396	Rango de medición: 0 ... 50 N ; Resolución: 0,01 N Interfaz USB Incluye diferentes adaptadores Rosca para montarlo sobre máquina de ensayo
	PCE-FM 200	Dinamómetro PCE-FM 200	Dinamómetros	4250348727749	Rango de medición: 0 ... 200 N Precisión: $\pm 0,5$ % Unidades: n, kg, lb Célula de carga interna con rosca M6 Interfaz USB Incluye software de análisis
	PCE-HFG 10K	Dinamómetro hidráulico PCE-HFG 10K	Dinamómetros	4250348722867	Rango de medición: 0 ... 10.000 N Resolución: 200 N Precisión: $\pm 1,85$ % F.S.
	PCE-HFG 1K	Dinamómetro hidráulico PCE-HFG 1K	Dinamómetros	4250348722843	Rango de medición: 0 ... 1.000 N Resolución: 20 N Precisión: $\pm 2,5$ % del rango de medición
	PCE-HFG 2.5K	Dinamómetro hidráulico PCE-HFG 2,5K	Dinamómetros	4250348722850	Rango de medición: 0 ... 2.500 N Resolución: 100 N Precisión: $\pm 1,85$ % F.S.
	PCE-HFG 25K	Dinamómetro hidráulico PCE-HFG 25K	Dinamómetros	4250348722874	Rango de medición: 0 ... 25.000 N Resolución: 1000 N Precisión: $\pm 1,85$ % F.S.
	PCE-PFG 100	Dinamómetro PCE-PFG 100	Dinamómetros	4250348723284	Rango de medición: 0 ... 100 N Resolución: 0,02 N Precisión: $\pm 0,3$ % F.S. Memoria interna para 100 valores Interfaz USB Pantalla gráfica
	PCE-PFG 20	Dinamómetro PCE-PFG 20	Dinamómetros	4250348723277	Rango de medición: 0 ... 20 N Resolución: 0,005 N Precisión: $\pm 0,3$ % F.S. Memoria interna para 100 valores Interfaz USB Pantalla gráfica
	PCE-PFG 200	Dinamómetro PCE-PFG 200	Dinamómetros	4250348721549	Rango de medición: 0 ... 200 N Resolución: 0,05 N Precisión: $\pm 0,3$ % F.S. Memoria interna para 100 valores Interfaz USB Pantalla gráfica

	PCE-PFG 2K	Dinamómetro PCE-PFG 2K	Dinamómetros	4250348721556	Rango de medición: 0 ... 2000 N Resolución: 0,5 N Precisión: $\pm 0,3$ % F.S. Memoria interna para 100 valores Interfaz USB Pantalla gráfica
	PCE-PFG 50	Dinamómetro PCE-PFG 50	Dinamómetros	4250348721563	Rango de medición: 0 ... 50 N Resolución: 0,01 N Precisión: $\pm 0,3$ % F.S. Memoria interna para 100 valores Interfaz USB Pantalla gráfica
	PCE-PFG 500	Dinamómetro PCE-PFG 500	Dinamómetros	4250348721570	Rango de medición: 0 ... 500 N Resolución: 0,1 N Precisión: $\pm 0,3$ % F.S. Memoria interna para 100 valores Interfaz USB Pantalla gráfica
	PCE-HFG 1K-E100	Dinamómetro hidráulico PCE-HFG 1K-E100	Dinamómetros	4250348731869	Rango de medición: 0 ... 1.000 N Resolución: 20 N Precisión: $\pm 1,95$ % del rango de medición Sensor externo Longitud de la manguera: 100 cm
	PCE-HFG 2.5K-E100	Dinamómetro hidráulico PCE-HFG 2.5K-E100	Dinamómetros	4250348731883	Rango de medición: 0 ... 2.500 N Resolución: 100 N Precisión: $\pm 1,95$ % F.S. Sensor externo Longitud de la manguera: 100 cm
	PCE-HFG 10K-E100	Dinamómetro hidráulico PCE-HFG 10K-E100	Dinamómetros	4250348731906	Rango de medición: 0 ... 10.000 N Resolución: 200 N Precisión: $\pm 1,95$ % F.S. Sensor externo Longitud de la manguera: 100 cm
	PCE-HFG 25K-E100	Dinamómetro hidráulico PCE-HFG 25K-E100	Dinamómetros	4250348731920	Rango de medición: 0 ... 25.000 N Resolución: 1000 N Precisión: $\pm 1,95$ % F.S. Sensor externo Longitud de la manguera: 100 cm
	PCE-G1	Display de temperatura y humedad PCE-G1	Displays	4250348702746	Rango de medición temperatura: 0 ... +60 °C Rango de medición humedad: 10 ... 95 % H.r. Distancia visible hasta 50 m Sensor externo (cableado)
	PCE-G1A	Display de temperatura y humedad PCE-G1A	Displays	4250348710925	Salida: 2 canales 4 - 20 mA Rango de medición: Humedad 10 - 95% / Temperatura 0 - 60 °C Resolución: Humedad 1% / Temperatura 1 °C Precisión: Humedad ± 2 % / Temperatura: ± 1 °C
	PCE-NDL 10	Dosímetro PCE-NDL 10	Dosímetros	4250348715975	Tipo de medición: Sound pressure level: 30 ... 130 dB Contaminación acústica: 70 ... 130 dB

	PCE-1000N	Durómetro Barcol PCE-1000N	Durómetros	4250348716068	Rango de medición: 0 ... 100 HBa Resolución: 0,1 Hba Desviación en la medición : 81 ... 88 HBa: ±1 Hba Valores MAX y promedio
	PCE-2000N	Durómetro PCE-2000N	Durómetros	4250348718402	Unidades de dureza: Leeb, Vickers , Brinell, Shore, Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C Certificado ISO Cable del percutor: 1,5 m
	PCE-2500N	Durómetro portátil para metales PCE-2500N	Durómetros	4250348716064	Percutor: Tipo D Unidades : HLD, HRC, HB, HV, HS, HRA, HRB
	PCE-2550	Durómetro PCE-2550	Durómetros	4250348719669	Rango de medición: 170 ... 960 HLD Dirección de la medición: 360° Percutor: Tipo D Unidades de medición: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS Memoria interna
	PCE-2600N	Durómetro PCE-2600N	Durómetros	4250348716071	Método de medición: Según Leeb Unidades: HLDL Tipo de percutor: DL Pantalla: 128 x 64 OLED
	PCE-2900	Durómetro PCE-2900	Durómetros	4250348717405	Rango de medición: 170 ... 960 HLD Reproducibilidad: ± 6 HLD Percutor: Tipo D Unidades: HRC, HRB, HV, HB, HS
	PCE-3500	Durómetro PCE-3500	Durómetros	4250348714275	Medida según el método UCI Mide en HRC, HRB, HV, HB, MPa Dirección de medición de 360° Registro de datos a través de tarjeta SD Incluye sonda de 50N Son necesarios 3 patrones de durezas conocidas
	PCE-5000	Durómetro PCE-5000	Durómetros	4250348717139	Alta precisión de medición Prueba de HV, HB, HRC, HRB, HRA, Mpa Memoria para hasta 1.000 grupos de medición
	PCE-900	Durómetro Leeb para metales PCE-900	Durómetros	4250348715869	Rango 200 - 900 HL Escala de dureza HRC HRB, HV, HB, HSD Percutor tipo D Certificado ISO
	PCE-950	Durómetro PCE-950	Durómetros	4250348717047	Parámetro: HRC, HRB, HRA, HB, HV, HS Dureza máx.: 976 HV Percutor: Tipo D (integrado) Precisión: ±6 HL bei HL = 790 Sin cables
	PCE-DD-A	Durómetro (Shore A) PCE-DD A	Durómetros	4250348707949	Rango de medición: 0 ... 100 Shore D Resolución: 0,5 en grados de dureza Precisión: ±2 en grados de dureza

	PCE-DDA 10	Durómetro PCE-DDA 10	Durómetros	4250348713698	Adecuado para mediciones individuales y en serie Transferencia de datos a través de USB a un PC Tamaño de bolsillo
	PCE-DD-D	Durómetro (Shore D) (gomas duras...) PCE-DD D	Durómetros	4250348707956	Rango de medición: 0 ... 100 Shore D Resolución: 0,5 en grados de dureza Precisión: ± 2 en grados de dureza
	PCE-DDD 10	Durómetro PCE-DDD 10	Durómetros	4250348713704	Rango de medición 0 ... 100 Precisión medición ± 1 grado de dureza Resolución 0,1 grado de dureza Transmisión por interfaz USB Uso móvil y fijo
	PCE-DDO 10	Durómetro PCE-DDO 10	Durómetros	4250348713711	Rango de medición: 0 ... 100 Shore O Precisión: ± 1 Shore Resolución: 0,1
	PCE-DX-AS	Durómetro (Shore A) PCE-DX-AS	Durómetros	4250348702517	Rango de medición: 0 ... 100 División de la escala: 1 Precisión: ± 2 Grado de dureza Con aguja de arrastre Opcionalmente se puede emitir el certificado de calibración ISO
	PCE-HT 224E	Durómetro para hormigón PCE-HT 224E	Durómetros	4250348721402	Rango de medición: 10 ... 100 N/mm ² Precisión: $\pm 0,1$ R Pantalla: OLED Interfaz USB para conexión a un PC Memoria
	PCE-HT 225E	Durómetro para hormigón PCE-HT 225E	Durómetros	4250348715494	Energía percutora: 2,207 J (2,207 Nm) Constante del muelle 785 N/m Alargamiento del muelle: 75 mm $\pm$ 0,3 mm Pantalla digital LCD, Interfaz USB y Memoria de valores medidos Cumple los estándares ASTM C805, EN 12504-2
	PCE-HT-225A	Durómetro para hormigón PCE-HT-225A	Durómetros	4250348700919	Rangos de medición: 100 ... 600 kg/cm ² (~ 9,81 ... 58,9 N/mm ²) Precisión: ± 18 kg/cm ² (~ $\pm 1,8$ N/mm ²) Percutor: 2207 J Tabla de conversión en la parte posterior Según el principio de medición Schmidt
	PCE-HT-450	Durómetro para hormigón PCE-HT-75	Durómetros	4250348722737	Energía cinética: 4,5 J Carrera del muelle: 100 mm Fuerza del muelle: 900 $\pm$ 40 N/m Recorrido del muelle: 106 mm Para hormigón de alta resistencia

	PCE-HT-75	Durómetro para hormigón PCE-HT 75	Durómetros	4250348715418	Energía de impacto de 0,735 J Adherencia en la punta de medición: 0,4 ... 0,6 N Radio de la punta esférica: 25 mm ±1 mm Elongación del muelle 75 mm ±0,3 mm Tabla de conversión en la parte posterior
	PCE-IVE 320	Videoendoscopio PCE-IVE 320	Endoscopios	4250348714329	Monitor LCD Hasta 3 m de longitud Diámetro de la cámara: 32 mm Memoria
	PCE-IVE 330	Videoendoscopio PCE-IVE 330	Endoscopios	4250348718303	Cabezal de la cámara flexible Pantalla LCD de 8" Hasta tres metros de longitud Diámetro de la cámara: 32 mm Función memoria
	PCE-RS 27	Endoscopio rígido PCE-RS 27	Endoscopios	4250348715630	Diámetro: 2,7 mm Longitud efectiva: 175 mm Iluminación LED Funcionamiento con batería
	PCE-RS 40-175	Endoscopio rígido PCE-RS 40-175	Endoscopios	4250348715623	Diámetro: 4 mm Longitud útil: 175 o 432 mm Iluminación LED Funcionamiento a batería
	PCE-VE 1000	Videoendoscopio PCE-VE 1000	Endoscopios	4250348715845	Posibilidad de solicitar y conectar diferentes sondas Registro de imagen y video Incluye tarjeta de memoria de 8 GB Iluminación LED Incluye maletín de transporte robusto
	PCE-VE 100N4	Videoendoscopio PCE-VE 100N4	Endoscopios	4250348723352	Cabezal articulado en 360 ° Diámetro: 6 mm Longitud de la sonda: 1 m Resolución de la cámara: 1.000.000 Distancia focal: 7 ... 110 mm Interfaz MiniHDMI para salida de video
	PCE-VE 1014N-F	Videoendoscopio PCE-VE 1014N-F Cabezal bidireccional	Endoscopios	4250348717078	Longitud del cable: 1,5 m Cabezal articulado en 2 direcciones ; Iluminación LED Diámetro del cabezal: 4,5 mm Resolución: 640 x 480 píxeles Registro de imágenes y videos Incl. tarjeta de memoria 8 GB
	PCE-VE 1030N	Videoendoscopio PCE-VE 1030N	Endoscopios	4250348717085	Diámetro del cabezal: sólo 28 mm Cabezal resistente al agua Longitud del cable de la cámara: 30 m Pantalla LCD de 7" Tarjeta de memoria SD Iluminación LED potente

	PCE-VE 1036HR-F	Videoendoscopio PCE-VE 1036HR-F	Endoscopios	4250348715944	Longitud del cable: 3 m Cabezal: 2 direcciones Diámetro del cabezal: Ø 6 mm Resolución: 640 x 480 Píxeles Registro de imagen y vídeo ; Incluye tarjeta SD de 8 GB Iluminación LED
	PCE-VE 180	Videoendoscopio PCE-VE 180	Endoscopios	4250348717054	Longitud de la sonda: 1 m Diámetro de la sonda: Ø 3,9 mm Distancia focal: 30 ... 80 mm Imagen y vídeo
	PCE-VE 200	Videoendoscopio PCE-VE 200	Endoscopios	4250348715104	Digital Diámetro sonda: 4,5 mm Interfaz: Micro USB 2.0, salida TV, ranura para micro SD Memoria: Tarjeta micro SD Longitud sonda: 1 m
	PCE-VE 200-S	Videoendoscopio PCE-VE 200-S	Endoscopios	4250348715937	Diámetro sonda: 3,7 mm Interfaz: Micro USB 2.0, salida TV, ranura para micro SD Memoria: Tarjeta micro SD Longitud sonda: 1 m
	PCE-VE 200SV1	Videoendoscopio PCE-VE 200SV1	Endoscopios	4250348717764	Diámetro sonda: 9 mm Longitud sonda: 1 m Cámara con visión frontal y lateral Interfaz: Micro USB 2.0 Memoria: Tarjeta Micro SD
	PCE-VE 270HR	Videoendoscopio PCE-VE 270HR	Endoscopios	4250348722621	Longitud de la sonda endoscópica: 2 m Diámetro de la sonda endoscópica: 2,8 mm Ángulo visual 0° Resolución cámara / sensor de imagen: 400 x 400 píxeles Iluminación LED Tipo de sonda flexible Salida de vídeo: HDMI
	PCE-VE 270HRS	Videoendoscopio PCE-VE 270HRS	Endoscopios	4250348722959	Longitud de la sonda endoscópica: 1000 mm Diámetro de la sonda endoscópica: 2,1 mm Ángulo visual 0° Resolución cámara / sensor de imagen: 400 x 400 píxeles Tipo de sonda flexible Salida de vídeo: HDMI Iluminación LED
	PCE-VE 270SV	Videoendoscopio PCE-VE 270SV	Endoscopios	4250348722676	Longitud de la sonda endoscópica: 2000 mm Diámetro de la sonda endoscópica: 3 mm Ángulo visual 0° Resolución cámara / sensor de imagen: 400 x 400 píxeles Tipo de sonda flexible Salida de vídeo: HDMI Iluminación LED

	PCE-VE 320HR	Videoendoscopio PCE-VE 320HR	Endoscopios	4250348715647	Función Boost: Mejora de la calidad de imagen en condiciones de poca luz / Posibilidad de girar la imagen Iluminación LED (2 LED laterales para una iluminación mejor usando el espejo) Diámetro de la sonda: Ø 5,5 mm, Longitud del cable: 1 m Interfaz: mini USB 1.1 y salida AV Memoria: Tarjeta de memoria SD (incluida)
	PCE-VE 333HR	Videoendoscopio PCE-VE 333HR	Endoscopios	4250348715661	Función Boost: Mejora de la calidad de imagen en condiciones de poca luz ; Iluminación LED (2 LED laterales para una iluminación mejor usando el espejo ; Posibilidad de girar la imagen Diámetro de la sonda: Ø 5,5 mm / Longitud del cable: 3 m Interfaz: mini USB 1.1 y salida AV
	PCE-VE 340N	Videoendoscopio PCE-VE 340N	Endoscopios	4250348709271	Digital Diámetro: Ø 5,5 mm Longitud del cable: 10.000 mm Interfaz: mini-USB 1.1 y AV out Memoria: Tarjeta SD (incluida)
	PCE-VE 350HR	Videoendoscopio PCE-VE 350HR	Endoscopios	4250348715746	Función Boost: Mejora de la calidad de imagen en condiciones de poca luz ; Iluminación LED (2 LED laterales para una iluminación mejor usando el espejo) ; Posibilidad de girar la imagen Diámetro de la sonda: Ø 6 mm ; Longitud del cable: 1 m Memoria: Tarjeta de memoria SD (incluida)
	PCE-VE 355N	Videoendoscopio PCE-VE 355N / 2 direcciones	Endoscopios	4250348718747	Cabezal articulado en 2 direcciones Digital Diámetro de la sonda: Ø 4,5 mm Interfaz: Mini-USB 1.1 y AV out/in Tarjeta de memoria de 8 GB (incl.) Longitud del cable: 1,5 m
	PCE-VE 360N	Videoendoscopio PCE-VE 360N	Endoscopios	4250348709295	Diámetro: Ø 3,9 mm Longitud del cable: 1.000 mm Digital Interfaz: mini-USB 1,1 y AV out Memoria: Tarjeta SD (incluida)

	PCE-VE 370HR	Videoendoscopio PCE-VE 370HR	Endoscopios	4250348715777	Función Boost: Mejora de la calidad de imagen en condiciones de poca luz ; Iluminación LED (2 LED laterales para una mejor iluminación usando el espejo) Diámetro: Ø 6 mm ; Cabezal direccionable en 4 sentidos Memoria: Tarjeta de memoria SD (incluida) Longitud del cable: 1 m
	PCE-VE 380N	Videoendoscopio PCE-VE 380N	Endoscopios	4250348711953	Digital Diámetro del cabezal de la sonda de sólo 28 mm ; Cable deslizando con 30 m de longitud Cabezal de la sonda resistente al agua Tarjeta de memoria SD Iluminación LED potente Incluye receptor (para localizar el cabezal)
	PCE-VE 380N-LOC	Videoendoscopio PCE-VE 380N-LOC	Endoscopios	4250348718266	Diámetro del cabezal de la sonda de sólo 28 mm Cabezal de la sonda resistente al agua Cable deslizando con 30 m de longitud Tarjeta de memoria SD Iluminación LED potente Incluye receptor (para localizar el cabezal)
	PCE-VE 390N	Videoendoscopio PCE-VE 390N	Endoscopios	4250348718761	Diámetro del cabezal: Ø 28 mm Longitud del cable de la cámara: 10 m Interfaz: mini-USB 1.1 y AV out Memoria: Tarjeta SD (incluida)
	PCE-VE 400N4	Videoendoscopio PCE-VE 400N4 1,5 m	Endoscopios	4250348723543	Diámetro del cabezal: 4 mm Cabezal articulado en 4 direcciones Longitud del cabezal: 18 mm Radio de curvatura: 8 mm Longitud sonda endoscópica 1,5 m Registro de imágenes y videos Protección sonda endoscópica IP67 Resolución imagen 1.000.000 píxeles
	PCE-VE 500N	Videoendoscopio PCE-VE 500N	Endoscopios	4250348722119	Longitud: 1000 mm Cabezal articulado Ø 4,5 mm Transmisión de imagen por Wifi Para iOS y Android Resolución cámara / sensor de imagen: 1024 x 768 Px

	PCE-VE 800N4	Videoendoscopio PCE-VE 800N4	Endoscopios	4250348720122	Diámetro cabezal y sonda endoscópica: 2,8 mm Cabezal articulado en 4 direcciones Longitud del cabezal: 8 mm Radio de curvatura: 7 mm Longitud sonda endoscópica: 1,5 m Resolución imagen: 400 x 400 Pixel
	PCE-VE 900N4	Videoendoscopio PCE-VE 900N4 1,2 m	Endoscopios	4250348723536	Diámetro del cabezal: 2 mm Cabezal articulado en 4 direcciones Longitud del cabezal de la cámara: 7 mm Radio de curvatura: 6 mm Longitud de la sonda endoscópica 1,2 m Registro de imágenes y videos Sonda endoscópica con protección IP67 Resolución imagen: 400 x 400 pixeles
	PCE-VE 200SV3	Endoscopio PCE-VE 200SV3	Endoscopios	4250348717771	Diámetro sonda: 9 mm Longitud sonda: 3 m Interfaz: Micro USB 2.0 Memoria: Tarjeta Micro SD Cámara con visión frontal y lateral
	PCE-VE 320N	Endoscopio PCE-VE 320N	Endoscopios	4250348709257	Digital Diámetro: Ø 5,5 mm Longitud del cable: 1.000 mm Interfaz: mini-USB 1.1 y AV out Memoria: Tarjeta SD (incluida)
	PCE-VE 350HR3	Videoendoscopio PCE-VE 350HR3	Endoscopios	4250348716361	Función Boost: Mejora de la calidad de imagen en condiciones de poca luz Función mirror effect y zoom 2X Iluminación LED (2 LED laterales para una iluminación mejor usando el espejo) Posibilidad de girar la imagen Diámetro de la sonda: Ø 6 mm Longitud del cable: 3 m Memoria: tarjeta de memoria SD (incluida)
	PCE-VE 355N3	Videoendoscopio PCE-VE 355N3 / 2 direcciones	Endoscopios	4250348718754	Cabezal articulado en 2 direcciones y 180° Función mirror effect y zoom 2X Digital Diámetro de la sonda: Ø 4,5 mm Interfaz: Mini-USB 1.1 y AV out/in Tarjeta de memoria de 8 GB (incl.) Longitud del cable: 3 m

	PCE-VE 370HR3	Videoendoscopio PCE-VE 370HR3	Endoscopios	4250348715784	Función Boost: Mejora de la calidad de imagen en condiciones de poca luz Función mirror effect y zoom 2X Iluminación LED (2 LED laterales para una mejor iluminación usando el espejo) Diámetro: Ø 6 mm Cabezal articulado en 4 direcciones y 110° Memoria: Tarjeta de memoria SD (incluida) Longitud del cable: 3 m
	PCE-VE 1500-60200	Endoscopio PCE-VE 1500-60200	Endoscopios	4250348730954	Diámetro: Ø 6 mm /// Longitud sonda: 2 m /// Dirección de la cámara: 0° Resolución: 1 MP /// Rango de enfoque: 10 ... 100 mm Pantalla táctil de 7" de manejo sencillo Batería reemplazable con indicador de carga Almacenamiento en tarjeta SD Motor con sonda fácilmente intercambiable Conexión HDMI para transmisión de imagen
	PCE-VE 1500-38200	Endoscopio PCE-VE 1500-38200	Endoscopios	4250348730978	Diámetro: Ø 3.8 mm /// Longitud sonda: 2 m /// Dirección de la cámara: 0° Resolución: 1 MP /// Rango de enfoque: 10 ... 100 mm Pantalla táctil de 7" de manejo sencillo Batería reemplazable con indicador de carga Almacenamiento en tarjeta SD Motor con sonda fácilmente intercambiable Conexión HDMI para transmisión de imagen
	PCE-VE 1500-60500	Videoscopio PCE-VE 1500-60500	Endoscopios	4250348730961	Diámetro: Ø 6 mm /// Longitud sonda: 5 m Dirección de la cámara: 0° /// Resolución: 1 MP Rango de enfoque: 10 ... 100 mm /// Pantalla táctil de 7" de manejo sencillo Batería reemplazable con indicador de carga Almacenamiento en tarjeta SD Motor con sonda fácilmente intercambiable Conexión HDMI para transmisión de imagen

	PCE-VE 1500-28200	Videoscopio PCE-VE 1500-28200	Endoscopios	4250348730985	Diámetro: Ø 2.8 mm /// Longitud sonda: 2 m Dirección de la cámara: 0° /// Resolución: 160.000 px Rango de enfoque: 5 ... 50 mm /// Pantalla táctil de 7" de manejo sencillo Batería reemplazable con indicador de carga Almacenamiento en tarjeta SD Motor con sonda fácilmente intercambiable Conexión HDMI para transmisión de imagen
	PCE-VE 1500-22190	Videoscopio PCE-VE 1500-22190	Endoscopios	4250348730992	Diámetro: Ø 2.2 mm /// Longitud sonda: 1 m /// Dirección de la cámara: 90° Resolución: 160.000 px /// Rango de enfoque: 5 ... 50 mm Pantalla táctil de 7" de manejo sencillo Batería reemplazable con indicador de carga Almacenamiento en tarjeta SD Motor con sonda fácilmente intercambiable Conexión HDMI para transmisión de imagen
	PCE-VE 1500-38209	Videoscopio PCE-VE 1500-38209	Endoscopios	4250348731005	Diámetro: Ø 3.8 mm /// longitud sonda: 1 m /// Dirección de la cámara: 0° Resolución: 1 MP /// Rango de enfoque: 5 ... 50 mm Pantalla táctil de 7" de manejo sencillo Batería reemplazable con indicador de carga Almacenamiento en tarjeta SD Motor con sonda fácilmente intercambiable Conexión HDMI para transmisión de imagen
	PCE-CSM 10	Espectrofotómetro PCE-CSM 10	Espectrofotómetros	4250348716453	CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LAB&WI&YI Calibración en blanco y negro Determinación de valores convencionales y valores de referencia Pantalla táctil
	PCE-CSM 8	Espectrofotómetro PCE-CSM 8	Espectrofotómetros	4250348716521	Geometría de iluminación 45° / 0° (SCI, Componente Especular Incluida) Pantalla táctil de 3.5" Longitud de onda 400 ... 700 nm Interfaz USB Incluye software de análisis

	PCE-TG 300-P5EE	Espesímetro PCE-TG 300-P5EE	Espesímetros	4250348719652	Rango: P-E: Pulo-Echo Modus 0,65 ... 600 mm (acero) E-E: Echo-Echo Modus 2,50 ... 60 mm Precisión: $\pm 0,04$ mm H[mm] (<10 mm); $\pm 0,4$ % H[mm] (>10 mm) Resolución: 0,1 mm ; 0,01 mm ; 0,001 mm (ajustable)
	PCE-TG 75A	Espesímetro PCE-TG 75A	Espesímetros	4250348735546	Rango de medición: 1,00 ... 225,0 mm Resolución: 0,01 mm para $\leq 99,99$ mm Precisión: $\pm 0,5$ % del valor + 0,05 mm Memoria: 500 lecturas Estándar de calibración en la carcasa
	PCE-TG 150A	Espesímetro PCE-TG 150A	Espesímetros	4250348735560	Rango: 1 ... 300 mm Resolución: 0,01 mm para $\leq 99,99$ mm Precisión: $\pm 0,5$ % + 0,05 mm Memoria: 1500 valores Estándar de calibración integrado Sensor alta temperatura -10...350 °C
	PCE-FWS 20N	Estación meteorológica PCE-FWS 20N	Estaciones meteorológicas	4250348719676	Mide: dirección del viento, la velocidad del viento, la temperatura, la humedad relativa y la pluviosidad Función de alarmas ajustables Interfaz USB Frecuencia de transmisión: 868 MHz Software de análisis
	PCE-DSX 20	Estroboscopio PCE-DSX 20	Estroboscopios	4250348719881	Revoluciones: 50 ... 35000 RPM/FPM Frecuencia de flash Desplazamiento de fase Trigger externo Tipo de bombilla: Xenon Tiempo de respuesta flash: 10 ... 30 μ s
	PCE-OM 15	Estroboscopio PCE-OM 15	Estroboscopios	4250348701107	Rango de medición: 50 ... 30.000 rpm Resolución: 0,1 hasta 999 r.p.m. - 1 hasta 30.000 r.p.m. Precisión $\pm 0,05$ % + 1 dígito Selección de rango Entrada Trigger externa Bombilla de xenón
	PCE-DSX 100	Estroboscopio PCE-DSX 100	Estroboscopios	4250348733627	Rango de medición: 60 ... 20000 rpm Ajuste grueso: +10, +100 rpm Ajuste fino: +0,1, +1 rpm Precisión: 0,05 % Pantalla LCD de 2,1" con iluminación Memoria para 10 valores

	PCE-LES 103	Estroboscopio LED PCE-LES 103	Estroboscopios	4250348733900	Frecuencia de destello: 60 ... 300000 FPM 3 LED de alta potencia Precisión: 0.001 % Intensidad: 6160 lux a 30 cm y 1000 Hz Modulación digital del ancho de pulso Desfase: -360 ... + 360° Ajuste rápido con tallas x2 y ÷2 Manejo intuitivo Pantalla clara
	PCE-CP 30	Fotómetro PCE-CP 30	Fotómetros	4250348723000	Ajuste de unidades: mg/l, ppm Conexión Bluetooth con App LED 503 nm / 570 nm / 620 nm Cubeta: 36 x ø 21 mm (10 ml) Parámetros Alcalinidad, cloro (libre y total), ácido cianúrico, pH, dureza total Peróxido de hidrógeno (bajo y alto), Urea, PHMB (Polihexanida) Reactivos para medición no incluidos. Consultar.
	PCE-CP 04	Fotómetro PCE-CP 04	Fotómetros	4250348727398	Conexión Bluetooth con App Ajuste de unidades: mg/l, ppm Detector de luz: Fotodiodo Parámetros: Alcalinidad, Dureza de calcio, Dureza total Reactivos para medición no incluidos. Consultar.
	PCE-CP 10	Fotómetro PCE-CP 10	Fotómetros	4250348722980	Conexión Bluetooth con App Ajuste de unidades: mg/l, ppm Detector de luz: Fotodiodo Parámetros: - Alcalinidad; - Cloro libre; - Cloro total; - Ácido cianúrico; pH Reactivos para medición no incluidos. Consultar.
	PCE-CP 11	Fotómetro PCE-CP 11	Fotómetros	4250348727404	Ajuste de unidades: mg/l, ppm Conexión Bluetooth con App LED de 503 nm / 570 nm / 620 nm Cubeta: 36 x ø 21 mm (10ml) Parámetros: - Alcalinidad; - Cloro libre; - Cloro total; - Ácido cianúrico; pH Reactivos para medición no incluidos. Consultar.

	PCE-CP 20	Fotómetro PCE-CP 20	Fotómetros	4250348722997	Ajuste de unidades: mg/l, ppm Conexión Bluetooth con App LED 503 nm / 570 nm / 620 nm Cubeta: 36 x ø 21 mm (10ml) Parámetros: Ácido cianúrico; - Alcalinidad; - Cloro (libre y total); - Dureza de calcio; - Dureza total del agua; - pH Reactivos para medición no incluidos. Consultar.
	PCE-CP 21	Fotómetro PCE-CP 21	Fotómetros	4250348727411	Conexión Bluetooth con App LED de 503 nm / 570 nm / 620 nm Cubeta: 36 x ø 21 mm (10 ml) Parámetros: Ácido cianúrico; Bromo; Cloro; Hierro; pH; Yodo. Reactivos para medición no incluidos.
	PCE-CP 22	Fotómetro PCE-CP 22	Fotómetros	4250348727428	Conexión Bluetooth con App LED de 503 nm / 570 nm / 620 nm Cubeta: 36 x ø 21 mm (10 ml) Parámetros: Amoníaco; Cobre; Fosfato; Hierro; Nitrato; Nitrito; pH; Potasio; Urea Reactivos para medición no incluidos. Consultar.
	PCE-555BT	Higrómetro PCE-555BT	Higrómetros	4250348723260	Humedad: 0 ... 100 % H.r. Temperatura ambiente: -20 ... 60 °C Temperatura del bulbo húmedo: 0 ... 60 °C Temperatura del punto de rocío: -20 ... 60 °C Interfaz: Bluetooth Función MIN / MAX / HOLD
	PCE-DPM 3	Medidor del punto de rocío PCE-DPM 3	Higrómetros	4250348719812	Punto de rocío, H2O, temperatura, humedad Memoria para aprox. 50.000 valores Exportación de datos en CSV Con rosca de conexión de G 1/2" Para la medición en tuberías de presión Sensor está protegido por capuchón sinterizado El conector izquierdo no tiene ninguna funcionalidad
	PCE-DPD-U	Indicador de panel PCE-DPD-U	Indicadores de panel	4250348722478	Alimentación universal de 18...265 VAC(50/60Hz)/DC Entrada multiseñal (4/20 mA, 0/10 Vdc) Pantalla de LED 4 dígitos de color rojo de 14 mm Funciones incluidas alarmas, filtros de pantalla, brillo, password

	PCE-ATP 1-KIT	Luminómetro PCE-ATP 1-KIT	Luminómetros	4250348728272	Rango de medición: 0 ... 999999 RLU Interfaz USB y Bluetooth Autocalibración automática Implementación del concepto APPCC Memoria interna Incl. tubos de ensayo para superficies
	PCE-170 A	Luxómetro PCE-170 A	Luxómetros	4250348715814	Rango de medición: 0,00 ... 40.000 lux Resolución: 0,01 lux Precisión: ± 3 % del valor de medición +5 dígitos Función Data-Hold Ángulo coseno corregido Ajuste cero automático
	PCE-L335	Luxómetro PCE-L335	Luxómetros	4250348700995	Rango de medición: 40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400000 Lux 240 / 400 / 4000 / 40000 Footcandle Precisión: ± 3 % de la lectura Normativa: CNS 5199 clase II Sensor de luz: fotodiodo de silicio
	PCE-LED 20	Luxómetro LED PCE-LED 20	Luxómetros	4250348716095	Rango de medición: 40 ; 400 ; 4000 ; 40000 ; 400000 lux Precisión orientada a la luz blanca LED: ± 3 % Funciones: MIN- ; MAX- ; AVG-HOLD La precisión está orientada a la luz blanca LED 2,5 mediciones por segundo Memoria interna: 99 Lecturas
	PCE-LMD 10	Luxómetro PCE-LMD 10	Luxómetros	4250348728326	Rango de medición: 1000 ... 400.000 lux Resolución: 0,1 lux Unidades: Lux y Footcandle Interfaz micro USB Software incluido
	PCE-LMD 5	Luxómetro PCE-LMD 5	Luxómetros	4250348728319	Rango de medición: 1000 ... 400.000 lux Resolución: 0,1 lux Unidades: Lux y Footcandle Interfaz micro USB Batería recargable
	PCE-CRM 40	Luxómetro PCE-CRM 40	Luxómetros	4250348716057	Rango de medición: 0,1 ... 150.000 lx / 0,01 ... 15000 fcd Rango espectral: 360 ... 780 nm Pantalla: 3,2" LCD a color Cromaticidad: Ev xy, Ev u/v Memoria SD
	PCE-LXT	Luxómetro LXT	Luxómetros	4250348727244	Rango de medición: 0 ... 50000 lux en tres rangos Resolución: 0,1 lx / 1 lx Precisión: ± 5 % de la lectura

	PCE-DPG 10	Manómetro PCE-DPG 10	Manómetros	4250348721242	Rango de medición: 0 ... 10 bar Resolución: 0,01 Gráfico de barras escalado Medios de medición: Gases, Agua Conexión roscada 1,4" NPT Pantalla de 2,5"
	PCE-DPG 100	Manómetro PCE-DPG 100	Manómetros	4250348721259	Rango de medición: 0 ... 100 bar Resolución: 0,01 Gráfico de barras escalado Medios de medición: Gases, Agua Conexión roscada 1,4" NPT Pantalla de 2,5"
	PCE-DPG 200	Manómetro PCE-DPG 200	Manómetros	4250348721266	Rango de medición: 0 ... 200 bar Resolución: 0,1 Gráfico de barras escalado Medios de medición: Gases, Agua Conexión roscada 1,4" NPT Pantalla de 2,5"
	PCE-DPG 25	Manómetro PCE-DPG 25	Manómetros	4250348721273	Rango de medición: 0 ... 25 bar Resolución: 0,01 Gráfico de barras escalado Medios de medición: Gases, Agua Conexión roscada 1,4" NPT Pantalla de 2,5"
	PCE-DPG 3	Manómetro PCE-DPG 3	Manómetros	4250348721280	Rango de medición: -1 ... 3 bar Resolución: 0,001 Gráfico de barras escalado Medios de medición: Gases, Agua Conexión roscada 1,4" NPT Pantalla de 2,5"
	PCE-DPG 6	Manómetro PCE-DPG 6	Manómetros	4250348721297	Rango de medición: 0 ... 6 bar Resolución: 0,001 Gráfico de barras escalado Medios de medición: Gases, Agua Conexión roscada 1,4" NPT Pantalla de 2,5"
	PCE-MPM 10	Manómetro PCE-MPM 10	Manómetros	4250348723246	Rango: ±5000 Pa 11 diferentes unidades de presión: Pa, hPa, mBar, mmHg, inHg, inH2O, inHg, psi, ozin², bar, kPa Medio: gas Calibración punto cero
	PCE-PDA 1000L	Manómetro PCE-PDA 1000L	Manómetros	4250348717634	Rango de medición: -100 ... 2000 kPa relativa Resolución: 0,01 kPa, 0,1 kPa Precisión: < ±0,5 % FS Interfaz USB Registro Unidades diferentes

	PCE-PDA 1L	Manómetro PCE-PDA 1L	Manómetros	4250348717665	Rango de medición de presión: ± 2 kPa Resolución: 0,1 / 1 Pa Presión: $\pm 0,5$ % FS Memoria para valores min. y máx. Registro de datos y prueba de fugas Medición de temperatura, caudal
	PCE-PDA A100L	Manómetro PCE-PDA A100L	Manómetros	4250348717672	Rango de medición: 0 ... 200 kPa absoluta Resolución: 0,01 kPa, 0,1 kPa Precisión: $< \pm 0,5$ % FS Interfaz USB Registro de datos Unidades diferentes
	PCE-PDR 10	Manómetro PCE-PDR 10	Manómetros	4250348719621	Señal de medición: 4 ... 20 mA Conexión a PC a través de RS-232 Ranura para tarjeta SD hasta 16 GB Permite medir 3 sensores simultáneamente Los sensores son accesorios opcionales que debe seleccionar adicionalmente.
	PCE-910	Manómetro para aire y líquidos PCE-910	Manómetros	4250348700469	Mide: presión diferencial, positiva y negativa Rango de medición: 0 ... ± 2000 mbar Resolución: 1 mbar Selección de diferentes unidades: PSI, mbar, inH₂O, mH₂O, inHg, mmHg, atm, Kg/cm²
	PCE-917	Manómetro para aire y líquidos PCE-917	Manómetros	4250348700476	Mide: presión diferencial, positiva y negativa Rango: 0 ... ± 7000 mbar Resolución: 5 mbar Selección de diferentes unidades: PSI, mbar, inH₂O, mH₂O, inHg, mmHg, atm, Kg/cm²
	PCE-932	Manómetro para aire y líquidos PCE-932	Manómetros	4250348701770	Rango de medición: 0 ... 400 bar (dependiendo del sensor) Unidades de medición: bar, psi, kg/cm² Hg, pulgadas / Hg, metro/H₂O, pulgadas/H₂O, Atmósfera, hPa, kPa Mide presión de sistema de todos los medios Sensores de presión debe pedirlo de por separado!
	PCE-HVAC 2	Manómetro de tubo de pitot PCE-HVAC 2	Manómetros	4250348716026	Caudal: 0 ... 99999 m³/min Presión: 5000 Pa Velocidad del aire: 1 ... 80 m/s Temperatura: 0 ... +50 °C Interfaz USB y Software Memoria interna para 99 valores

	PCE-PDA 01L	Manómetro PCE-PDA 01L	Manómetros	4250348717627	Rango de medición de presión: ± 200 Pa Resolución: 0,01 ; 0,1 Pa Precisión: ± 1 % FS Memoria para valores mín. y máx.
	PCE-PDA 100L	Manómetro registrador de datos PCE-PDA 100L	Manómetros	4250348717641	Rango de medición de presión: -100 ... 200 kPa Resolución: 1/10 Pa Presión: $\pm 0,5$ % FS Memoria para valores mín. y máx. Registro de datos y prueba de fugas Medición de temperatura, caudal
	PCE-PDA 10L	Manómetro registrador de datos PCE-PDA 10L	Manómetros	4250348717658	Rango de medición de presión: ± 20 kPa Resolución: 1/10 Pa Presión: $\pm 0,5$ % FS Memoria para valores mín. y máx. Registro de datos y prueba de fugas Medición de temperatura, caudal
	PCE-HM 100	Manto calefactor PCE-HM 100	Mantos calefactores	4250348718464	Potencia 100 W Temperatura operativa 0 ... +450 °C Corto tiempo de calentamiento Para balones de destilación hasta 100 ml
	PCE-HM 1000	Manto calefactor PCE-HM 1000	Mantos calefactores	4250348711854	Para balones de destilación de 1000 ml Potencia 350 W Temperatura operativa 0 ... 380 °C Corto tiempo de calentamiento
	PCE-HM 10000	Manto calefactor PCE-HM 10000	Mantos calefactores	4250348718471	Potencia 1200 W Temperatura operativa 0 ... 450 °C Corto tiempo de calentamiento Para balones de destilación hasta 10000 ml
	PCE-HM 2000	Manto calefactor PCE-HM 2000	Mantos calefactores	4250348718433	Potencia 450 W Temperatura operativa 0 ... 450 °C Corto tiempo de calentamiento Para balones de destilación hasta 2000 ml
	PCE-HM 250	Manto calefactor PCE-HM 250	Mantos calefactores	4250348718457	Potencia 150 W Temperatura operativa 0 ... +450 °C Corto tiempo de calentamiento Para balones de destilación hasta 250 ml
	PCE-HM 500	Manto calefactor PCE-HM 500	Mantos calefactores	4250348718440	Para balones de destilación de 500 ml Potencia 250 W Temperatura operativa 0 ... 450 °C Corto tiempo de calentamiento
	PCE-HM 5000	Manto calefactor PCE-HM 5000	Mantos calefactores	4250348711847	Para balones de destilación de 5000 ml Potencia 800 W Temperatura operativa 0 ... 450 °C Corto tiempo de calentamiento

	PCE-830-1	Analizador de potencia y armónicos PCE-830-1	Medición eléctrica	4250348700407	Set 1: PCE-830 + pinza amperimétrica PCE-6801 (100A) - Diámetro máx. del conductor eléctrico: 30 mm - Selección del rango: manualmente (1A, 10A, 100A) - Dimensiones (dispositivo): 257 x 155 x 57 mm - Peso (dispositivo): 1160 g
	PCE-830-2	Analizador de potencia y armónicos PCE-830-2	Medición eléctrica	4250348700414	Set 2: PCE830 + pinza amperimétrica PCE6802 (1000A) Diámetro máx. del conductor eléctrico: 55 mm Selección del rango: manualmente (10A, 100A, 1000A) Dimensiones (dispositivo): 257 x 155 x 57 mm Peso (dispositivo): 1160 gr
	PCE-830-3	Analizador de potencia y armónicos PCE-830-3	Medición eléctrica	4250348700421	Set 3: PCE830 + pinza amperimétrica flexible PCE3007 (3000A) Diámetro máx. del conductor eléctrico: 170 mm Radio de curvatura mínimo: 35 mm Longitud del conductor eléctrico: 610 mm Dimensiones (dispositivo): 257 x 155 x 57 mm Peso (dispositivo): 1160 g
	PCE-ECT 50	Medidor contra tierra PCE-ECT 50	Medición eléctrica	4250348717511	Rango: 0 ... 2000 Ω Precisión: ± (3 % + 3 dígitos) con 0 ... 200Ω a 23 °C ±5 °C Categoría de instalación: III Tensión de servicio: 230 V AC Frecuencia operativa 50 / 60 Hz Medición de impedancia de bucle
	PCE-ERT 10	Medidor de resistencia PCE-ERT 10	Medición eléctrica	4250348707970	Aislamiento contra tierra: 20 Ω ; 200 Ω ; 2000 Ω Tensión contra tierra: 200 V VC: 1000 V VA: 750 V (40 Hz - 400 Hz)
	PCE-ET 3000	Medidor contra tierra PCE-ET 3000	Medición eléctrica	4250348700803	Pantalla LCD de 3 ½ posiciones (máx, 1999) Medidor de tierra de alta precisión Data Hold IEC-Seguridad 1010-1 y CAT III 300 V Indicador de batería / de superación de rango

	PCE-GPA 50	Medidor de potencia PCE-GPA 50	Medición eléctrica	4250348720054	Tensión AC V, Corriente AC A, Factor de potencia (PF), Ángulo de fase, Frecuencia, Potencia activa, aparente y reactiva, Armónicos AC V, Corriente alterna, Armónicos AC V %, Distorsión armónica absoluta, Temperatura con termoelemento tipo K
	PCE-GPA 62	Medidor de potencia PCE-GPA 62	Medición eléctrica	4250348708014	Medida de tensión: 4,0 ... 600,0 V valor efectivo real Medida de corriente: 4,0 ... 1500,0 A valor efectivo real Frecuencia (U> 50V): 46 ... 65 Hz
	PCE-IT100	Medidor de aislamiento PCE IT100	Medición eléctrica	4250348706720	Tensión AC (40 - 400 Hz): 750 V Tensión DC: 1000 V Resistencia: 40 Ω ; 400 Ω /Aislamiento: 4 MΩ ; 40 MΩ ; 400 MΩ ; 4000 MΩ Certificado de calibración ISO opcional.
	PCE-IT413	Medidor de aislamiento PCE-IT413	Medición eléctrica	4250348700964	Tensión de control DC: 500 / 1.000 / 2.500 / 5.000 V Rango de medida: 30 GΩ / 500 V 60 GΩ / 1.000 V 150 GΩ / 2.500 V 300 GΩ / 5.000 V
	PCE-IT414	Medidor de aislamiento PCE-IT414	Medición eléctrica	4250348700971	Medición según VDE 0413 parte 1 Tensión de control hasta 10.000 V Pantalla LCD de 6 posiciones Selección fácil de la tensión de prueba ; EMV: EN 50081- 1, EN 50082- 1
	PCE-IT55	Medidor de aislamiento PCE-IT55	Medición eléctrica	4250348700988	Rango de medición tensión AC: 0 ... 750 V Resolución tensión AC: 1 V Precisión tensión AC: $\pm 1,2 \% \pm 10 \text{ dgts}$ Cumple con las normativas IEC1010-1, CAT III 1000 V
	PCE-ITM 20	Medidor de aislamiento PCE-ITM 20	Medición eléctrica	4250348718563	Selección de rango automático Medición de capacidad Integra medición de aislamiento Memoria interna IEC 1010, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Medición de frecuencia
	PCE-MO 2001	Comprobador de miliohmios PCE-MO 2001	Medición eléctrica	4250348701077	Rango de medición: 100μΩ ... 2000 Ω Precisión: $\pm 0,5 \%$ Resolución: 0,1 / 1 / 10 mΩ; 0,1 / 1 Ω Cuota de medición: aprox. 0,4 s Función Peak-Hold y desconexión automática Protección de sobretensión y sobretensión

	PCE-MO 2002	Comprobador de miliohmios PCE-MO 2002	Medición eléctrica	4250348701084	Rangos de medición: 0 - 20000 Precisión: $\pm 0,5\%$ del valor de medición Selección de 5 rangos de medición Seguridad: IEC-1010-1; CAT IV 20 V
	PCE-MO 3001	Comprobador de miliohmios PCE-MO 3001	Medición eléctrica	4250348708120	Método de medición de cuatro hilos Selección entre seis rangos de medición Corriente máxima de 1 A Seguridad: EN 61010-1
	PCE-PA 8000	Medidor de potencia PCE-PA 8000	Medición eléctrica	4250348707109	Rango de medición: 10 V ... 600 V Tensión hasta 600 V (AC) Corriente hasta 1200 A (AC)
	PCE-PA 8300-1	Medidor de potencia y armónicos PCE-PA 8300-1	Medición eléctrica	4250348716750	Rango de medición: 10 V ... 600 V Medición de la tensión de 600 V (AC) Medición de corriente hasta 1200 A (AC) Medición de armónicos hasta armónico número 50 Juego de pinzas PCE-PA C1 (1200 A) incluido
	PCE-PA 8300-2	Medidor de potencia y armónicos PCE-PA 8300-2	Medición eléctrica		Rango de medición: 10 V ... 600 V Medición de la tensión de 600 V (AC) Medición de corriente hasta 1200 A (AC) Medición de armónicos hasta armónico número 50 Juego de pinzas PCE-PA C2 (3000 A) incluido
	PCE-PA6000	Medidor de potencia PCE-PA6000	Medición eléctrica	4250348701152	Medición de potencia efectiva y aparente Medición del factor de potencia; Tensión y corriente AC; Tensión y corriente DC, resistencia, frecuencia; Incluye software, cable RS-232 y cables de prueba; Incl. certificado de calibración ISO
	PCE-PCM 1	Medidor de potencia PCE-PCM 1	Medición eléctrica	4250348707710	Ángulo de fase: 0 ... 90°, $\pm 2,0^\circ$ Frecuencia: 50 ... 200 Hz; $\pm (0,5\% + 5 \text{ dígitos})$ Memoria interna: 99 valores de medición
	PCE-RCD 1	Comprobador de instalaciones PCE-RCD 1	Medición eléctrica	4250348710642	RCD normal o selectivo Rango de tensión 210 ... 240 V (fase a neutro) 50/60 Hz Pantalla 3 dígitos Tipos: RCD: normal o selección RCD EN 61010-1 CAT III 600 V

	PCE-WSAC 50W 230	Medidor climatológico PCE-WSAC 50W 230	Medidor climatológico	4250348718884	Rango de medición hasta 180 km/h Salida analógica 4 ... 20 mA Alimentación: 110 ... 230 V AC, 50 / 60 Hz Temperatura ambiental -20 ... +70 °C Relés de alarma
	PCE-AQD 20	Medidor de calidad del aire PCE-AQD 20	Medidor de calidad de aire	4250348719492	Medición PM2,5 Humedad relativa ; Temperatura ; CO2 ; Presión atmosférica Memoria: tarjeta SD, max. 32 GB Ideal para el control en puestos de trabajo Función de alarma
	PCE-RCM 05	Medidor de calidad del aire PCE-RCM 05	Medidor de calidad de aire	4250348718921	Rango de PM2,5: 0 ... 500 µg/m³ Rango de temperatura: -10 ... 50 °C Rango de humedad del aire: 0 ... 99 % H.r. Pictograma indica la calidad del aire Alimentado por acumulador ; Puerto micro USB para carga
	PCE-RCM 10	Medidor de calidad de aire PCE-RCM 10	Medidor de calidad de aire	4250348717092	Medición de partículas, temperatura, humedad Medición de PM 2,5 / PM 10 Rangos: Temperatura: -20 ... +70 °C ; Humedad: 0 ... 100 % H.r. Pantalla LCD de 2,4" a color Cable USB (válido solo para la carga del dispositivo) Para mediciones orientativas
	PCE-RCM 16	Medidor de calidad del aire PCE-RCM 16	Medidor de calidad de aire	4250348719645	TVOC: 0,000 ... 9,999 mg/m³ PM1, PM 2,5, PM10: 0 ... 999 µg/m³ Temperatura: 0 ... 50 °C Humedad: 20 ... 90 % H.r. CO2: 0 ... 5000 ppm/m³
	PCE-RCM 8	Medidor de calidad de aire PCE-RCM 8	Medidor de calidad de aire	4250348718983	Formaldehído in mg/m³ Medición de TVOC Medición de temperatura Función de alarma Concentración en masa
	PCE-SFS 10	Medidor de campo electrostático PCE-SFS 10	Medidor de campo electrostático	4250348728418	Rango de medición: ±60 kV DC Señal acústica al sobrepasar el valor límite Indicación de la temperatura y humedad Láser para alinear el dispositivo
	PCE-WB 20SD	Medidor de estrés térmico PCE-WB 20SD	Medidor de estrés térmico	4250348715890	Medición de WBGT (interior y exterior) Temperatura de globo negro Humedad Temperatura Registro de datos
	PCE-VOC 1	Medidor de formaldehído PCE-VOC 1	Medidor de formaldehído	4250348717351	Medición de TVOC y HCHO Alarma acústica y óptica HCHO: 0 ... 5, 00 mg/m³ PPM TVOC: 0,00 ... 9,99 mg/m³ ; PPM

	PCE-EM 883	Medidor climatológico PCE-EM 883	Medidores climatológicos	4250348714152	Velocidad del viento Temperatura Humedad del aire Nivel de ruido Luz Medición precisa ; Función MIN, MAX, HOLD
	PCE-EM 890	Medidor climatológico PCE-EM 890	Medidores climatológicos	4250348719478	Humedad / Temperatura ; UV ; Presión atmosférica ; Caudal ; Punto de rocío ; Temperatura del bulbo húmedo ; Windchill ; Estrés térmico ; Altitud sobre nivel del mar ; Temperatura externa a través de una sonda Pt1000
	PCE-EVSE 300	Comprobador de punto de recarga PCE-EVSE 300	Medidores de Automoción	4250348727541	Simulación CP y PP Conexión directa para las estaciones de carga Adaptador con enchufe tipo 1 y tipo 2 Simulación CP (línea de comunicación) A, B, C, D, error
	PCE-EVSE 310	Comprobador de punto de recarga VE PCE-EVSE 310	Medidores de Automoción	4250348732323	Prueba preliminar PE Estado del Proximity-Pilot PP y del Control-Pilot CP Simulación de error CP "E" y error PE Toma de corriente para mediciones Tomas de medición de seguridad Incluye enchufe tipo 2 Opcional: Adaptador para tipo 1
	PCE-AC 2000	Medidor de CO2 PCE-AC 2000	Medidores de CO2	4250348709769	Rango de CO2: 0 ... 9999 ppm Rango de temperatura: -10,0 ... 100,0 °C Rango de humedad relativa: 0 ... 99 % H.r. Gran pantalla LED con gráfico de barras Ajuste de los valores de alarma
	PCE-AQD 10	Medidor de CO2 PCE-AQD 10	Medidores de CO2	4250348719362	Rango de medición: 0 ... 4000 ppm Rango de medición: 10 ... 90 % H.r. Rango de medición: 0 ... 50 °C Memoria en tarjeta SD 3 parámetros de la calidad del aire CO2, temperatura y humedad del aire
	PCE-BDT RD742	Medidor de CO2 PCE-BDT RD742	Medidores de CO2	4250348721044	Rango de medida: Temperatura: 0 ... +50 °C / Humedad relativa: 0 ... 100 % / CO2: 0 ... 2000 ppm Resolución: Temperatura: 0,1 °C / Humedad relativa: 0,1 % / CO2: 1 ppm Cumple con el RD 742/2013 para piscinas

	PCE-CMM 10	Medidor de CO2 PCE-CMM 10	Medidores de CO2	4250348718914	Rango de CO2: 400 ... 5000 ppm Rango de temperatura: -10,0 ... 50,0 °C Rango de humedad del aire: 0 ... 99 % H.r. Alimentado por acumulador Valor límite Alarma visual y acústica
	PCE-CMM 5	Medidor de CO2 PCE-CMM 5	Medidores de CO2	4250348723055	Medición de CO2 hasta 5000 ppm Indicación gráfica del CO2 en 3 colores Mide la temperatura y humedad ambiental Gráfico de la concentración de los últimos 50 min., un punto cada 10 min. Alimentación por acumulador y red eléctrica Ideal para aulas, jardines de infancia, oficinas, salas de conferencia, ...
	PCE-CMM 8	Medidor de CO2 PCE-CMM 8	Medidores de CO2	4250348723222	Amplio rango de medición CO2 hasta 9999 ppm Ajuste de 2 valores límite con tres colores (tipo semáforo) Medición de temperatura y humedad Alimentación por USB Alarma acústica configurable
	PCE-WMM 100	Medidor de CO2 PCE-WMM 100	Medidores de CO2	4250348720245	Rango CO2: 0 ... 50000 ppm ; Rango O2: 0 ... 30 % ; Rango temperatura: 0 ... 50 °C Unidad principal y remota Relés de alarma Salida analógica 4 ... 20 mA Alarma acústica
	PCE-WMM 50	Medidor de CO2 PCE-WMM 50	Medidores de CO2	4250348715227	Detección de dióxido de carbono 8CO2 2 umbrales de alarma ajustables Control monitorizado constante
	PCE-7755	Medidor de CO2 PCE-7755	Medidores de CO2	4250348720948	Cumple con la norma UNE-EN 50543:2011 y RD 742-2013 para piscinas cubiertas o mixtas, spas, etc. Cumple con la norma EN 50270:2015 (EMC) Rango de medición CO2: 0 ~ 9999 ppm Resolución: 1 ppm, 0,1 °C / °F, 0,1% H.r. Precisión CO2: +50 ppm +5% de lectura (0 ~ 2000 ppm) Otros rango es 10% Función de alarma acústica programable

	FM200-SU-SY-10-200	Medidor de fuerza de cierre para elevallunas y maleteros FM200/10	Medidores de fuerza		Rango: Hasta 300 N Rigidez: 10 N/mm Precisi3n: ± 3 N o 3 % del valor Software de evaluaci3n para PC PinchPilot Memoria para 100 medidas Interfaz de sensor y PC Certificado de calibraci3n ISO incluido
	FM200-SU-SE-20-300	Medidor de fuerza de cierre para elevallunas y maleteros FM200/20	Medidores de fuerza		Rango: Hasta 300 N Rigidez: 20 N/mm Precisi3n: ± 3 N o 3 % del valor Software de evaluaci3n para PC PinchPilot Memoria para 100 medidas Interfaz de sensor y PC Certificado de calibraci3n ISO incluido
	FM200-SU-SE-65-300	Medidor de fuerza de cierre para elevallunas y maleteros FM200/65	Medidores de fuerza		Rango: Hasta 300 N Rigidez: 65 N/mm Precisi3n: ± 3 N o 3 % del valor Software de evaluaci3n para PC PinchPilot Memoria para 100 medidas Interfaz de sensor y PC Certificado de calibraci3n ISO incluido
	FM205-WI-SE-02-050	Medidor de fuerza de cierre para elevallunas el3ctricos FM205/2	Medidores de fuerza		Para cierre de elevallunas el3ctricos Rango de medici3n: 0 ... 50 N Rigidez: 2 N/mm Precisi3n: ± 3 N o 3 % de lectura Software de PC completo y profesional Memoria para 100 medidas Longitud del cable: 1,5 m Batería de polímero de litio Certificado de calibraci3n ISO incluido
	FM205-WI-SE-05-100	Medidor de fuerza de cierre para elevallunas el3ctricos FM205/5	Medidores de fuerza		Para cierre de elevallunas el3ctricos Rango de medici3n: 0 ... 75 N Rigidez: 5 N/mm Precisi3n: ± 3 N o 3 % de lectura Software de PC completo y profesional Memoria para 100 medidas Longitud del cable: 1,5 m Batería de polímero de litio Certificado de calibraci3n ISO incluido

	FM205-WI-SY-10-150	Medidor de fuerza de cierre para elevallunas eléctricos FM205/10	Medidores de fuerza		Para cierre de elevallunas eléctricos Rango de medición: 0 ... 150 N Rigidez: 10 N/mm Precisión: $\pm 3\text{N}$ o 3% de lectura Software de PC completo y profesional Memoria para 100 medidas Longitud del cable: 1,5 m Batería de polímero de litio Soporte de estándares relevantes: 2000/4 EC Certificado de calibración ISO incluido
	FM205-WI-SE-20-200	Medidor de fuerza de cierre para elevallunas eléctricos FM205/20	Medidores de fuerza		Para cierre de elevallunas eléctricos Rango de medición: 0 ... 200 N Rigidez: 20 N/mm Precisión: $\pm 3\text{N}$ o 3% de lectura Software de PC completo y profesional Memoria para 100 medidas Longitud del cable: 1,5 m Batería de polímero de litio Soporte de estándares relevantes: US Standard FMVSS 118 Certificado de calibración ISO incluido
	BIA2-SE-10-300	Medidor de fuerza de cierre BIA Klasse 2 para puertas de autobús	Medidores de fuerza		Medición precisa Diseño robusto Manejo sencillo Contenido del envío completo, incluido un maletín de transporte de alta calidad Amplia asistencia al usuario Servicio de calibración
	PCE-GMM 10	Medidor de humedad absoluta para grano PCE-GMM 10	Medidores de humedad	4250348719911	Para 15 tipo de cereales Requiere un pequeño volumen de muestra Compensación de temperatura: automática
	PCE-MMK 1	Detector de humedad madera PCE-MMK 1	Medidores de humedad	4250348710505	Para madera, papel, cartón y materiales de construcción
	PCE-PEL 20	Detector de humedad de madera PCE-PEL 20	Medidores de humedad	4250348716545	Rango de medición humedad: 10 % ... 20 % Capacidad de lectura: 0,1 % Compensación de temperatura: Manual, 0 ... +50 °C
	PCE-PMI 1BT	Medidor de humedad de materiales PCE-PMI 1BT	Medidores de humedad	4250348723369	Rango de medición: 0,0 ... 100,0 % Resolución: 0,1 % Profundidad de medición: 20 ... 40 mm Interfaz: Bluetooth 4.0 Aplicación gratuita para Android e iOS
	PCE-PMI 2	Medidor de humedad de materiales PCE-PMI 2	Medidores de humedad	4250348714244	Rango: 0 ... 200 dígitos Precisión $\pm 0,5\%$ del valor de medición + 0,5 dígitos Resolución: 0,1 dígitos Profundidad de penetración: 50 mm

	PCE-PMI 3	Medidor de humedad de materiales PCE-PMI 3	Medidores de humedad	4250348722263	Escala relativa: 0,0 ... 99,9 % Precisión: $\pm 0,5$ % Resolución: 0,1 % Para mediciones de madera y hormigón Ajuste de alarmas individuales Conversión al método de carburo de calcio
	PCE-PMI 4	Medidor de humedad de materiales PCE-PMI 4	Medidores de humedad	4250348722270	Escala relativa: 0 ... 100 % Precisión: $\pm 0,5$ % Resolución: 0,1 % Mide la humedad de hormigón y pavimento Visualización gráfica y numérica 8 electrodos de resorte para la medición
	PCE-SMM 1	Medidor humedad absoluta para suelo PCE-SMM 1	Medidores de humedad	4250348708151	Rangos de medición 0 - 50 % Resolución: 0,1 % Precisión $\pm$ (5% + 5 dígitos) Cuota de medición aprox. 0,8 s
	PCE-W3	Medidor de humedad de materiales PCE-W3	Medidores de humedad	4250348702661	Rango de medición: 6 ... 30 % - Resolución: 0,1 % - Papel reciclado
	PCE-WMH-3	Medidor de humedad de madera PCE-WMH-3	Medidores de humedad	4250348702067	Rango de medición: 6 ... 50 % de humedad absoluta Resolución: 0,1% Tipos de madera: 11 opciones a elegir Electrodos: 3,5 x 12 mm, 2,5 x 8 mm, 2 x 6 mm de diámetro
	PCE-WMT 200	Detector de humedad de madera PCE-WMT 200	Medidores de humedad	4250348728517	44 tipos diferentes de madera - Electrodo de martinete con agujas - Mide hasta el 150 % de humedad - Interfaz Bluetooth 4.0
	PCE-ULM 10	Medidor de nivel PCE-ULM 10	Medidores de nivel	4250348722379	Rango de medición: 0 ... 10 m Precisión: 0,5 % Resolución: 0,001 m Con pantalla para lectura y ajustes Rosca de conexión estable M60
	PCE-DOM 10	Medidor de oxígeno disuelto PCE-DOM 10	Medidores de oxígeno	4250348722744	Rango hasta 20 mg/l Para el análisis de oxígeno Compensación de temperatura hasta 50 °C Para medir en líquidos y aire Posibilidad de cambiar el sensor de oxígeno
	PCE-DOM 20	Medidor de oxígeno disuelto PCE-DOM 20	Medidores de oxígeno	4250348722751	Rango hasta 20 mg/l Para el análisis de oxígeno Compensación de temperatura hasta 50 °C Para medir en líquidos y aire Posibilidad de cambiar el sensor de oxígeno

	PCE-PHD 1-O2	Analizador de oxígeno PCE-PHD 1-O2	Medidores de oxígeno	4250348721594	Oxígeno: 0 ... 20 mg/l Registrador en tiempo real Tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB) Compensación de temperatura manual o automática Conector BNC Apto para mediciones en laboratorio e in situ
	PCE-228	Medidor de pH PCE-228	Medidores de pH	4250348700261	Rangos de medición: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Precisión: $\pm (0,02 \text{ pH} + 2 \text{ dígitos})$ Memoria: Tarjeta SD 2 GB incluida Interfaz: RS-232
	PCE-228HTE	Medidor de pH PCE-228HTE	Medidores de pH	4250348720917	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Precisión: $\pm (0,02 \text{ pH} + 2 \text{ d})$ Memoria: Tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB) Interfaz: RS-232 Incl. electrodo de pH especial: para temperaturas hasta 100°C
	PCE-228-Kit	Medidor de pH PCE 228 Kit	Medidores de pH	4250348702258	Incluye soluciones de calibración para pH 4 y 7 y un maletín Rangos de medición: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Precisión: $\pm (0,02 \text{ pH} + 2 \text{ dígitos})$ Memoria: Tarjeta SD 2 GB incluida Interfaz: RS-232
	PCE-228LIQ	Medidor de pH PCE-228LIQ	Medidores de pH	4250348718112	Rango de pH: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Precisión: $\pm (0,02 \text{ pH} + 2 \text{ dígitos})$ Tarjeta de memoria SD de 1 a 16 GB Interfaz: RS-232 Especial para vinos, cerveza, sangre y productos lácteos
	PCE-228M	Medidor de pH para alimentos PCE-228M	Medidores de pH	4250348702265	Rangos de medición: 0,00 ... 14,00 pH / 0,0 ... 65,0 °C Resolución: 0,01 pH / 0,1 °C Precisión: $\pm (0,02 \text{ pH} + 2 \text{ dígitos}) / \pm 0,5 \text{ °C}$ Memoria: tarjeta SD Interfaz: RS-232 Adecuado para alimentos como salchichas, carnes, quesos
	PCE-228S	Medidor de pH para suelo PCE-228S	Medidores de pH	4250348720924	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Precisión: $\pm (0,02 \text{ pH} + 2 \text{ d})$ Memoria: Tarjeta de memoria SD incluida Interfaz: RS-232 Medidor de pH para suelo

	PCE-228SF	Medidor de pH PCE-228SF	Medidores de pH	4250348700261	Rangos de medición: 0...14 pH; 5 ... 60 °C (según el electrodo) Electrodo: Electrodo combinado epoxi para superficies (Ag/AgCl 3,0 M KCl) Memoria: tarjeta SD
	PCE-228SLUR	Medidor de pH para lodo y tierra PCE-228SLUR	Medidores de pH	4250348718105	Rango de pH: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Precisión: $\pm(0,02 \text{ pH} + 2 \text{ dígitos})$ Tarjeta de memoria SD 1 ... 16 GB Interfaz RS-232 ; Ideal para lodo y tierra
	PCE-228WINE	Medidor de pH PCE-228WINE	Medidores de pH	4250348719294	Rango: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Precisión: $\pm(0,02 \text{ pH} + 2d)$ Memoria: Tarjeta de memoria SD flexible de 1 ... 16 GB Interfaz: RS232 Especial para vino, cerveza y otros líquidos con una baja conductividad
	PCE-BPH 20	Medidor de pH de mesa PCE-BPH 20	Medidores de pH	4250348723178	Parámetros de medición pH, mV, TDS Temperatura, Conductividad Contenido de sal, Resistencia Pantalla táctil de 7 " Bluetooth e interfaz USB Calibración de 3 puntos
	PCE-PH 15	Medidor de pH PCE-PH 15	Medidores de pH	4250348719898	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Precisión: $\pm 0,1 \text{ pH (a } 20 \text{ °C)}$, $\pm 0,2 \text{ pH}$ Resolución: 0,01 pH Ideal para centros de enseñanza Dispositivo de mano pequeño
	PCE-PH 17	Medidor de pH PCE-PH 17	Medidores de pH	4250348719980	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Precisión: $\pm 0,1 \text{ pH (a } 20 \text{ °C)}$, $\pm 0,2 \text{ pH}$ Resolución: 0,01 pH Ideal para centros de enseñanza Electrodo intercambiable con conector BNC Electrodo de vidrio intercambiable
	PCE-PH 18	Medidor de pH PCE-PH 18	Medidores de pH	4250348719997	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Precisión: $\pm 0,1 \text{ pH (a } 20 \text{ °C)}$, $\pm 0,2 \text{ pH}$ Resolución: 0,01 pH Electrodo con punta (tierras blandas) Electrodo intercambiable con conector BNC
	PCE-PH 22	Medidor de pH PCE-PH 22	Medidores de pH	4250348701206	Rangos de medición: 0,0 ... 14,0 pH ; -5 ... +80,0 °C Resolución: 0,01 pH ; 0,1 °C Precisión: $\pm 0,02 \text{ pH}$; $\pm 0,8 \text{ °C}$

	PCE-PH 25	Medidor de pH PCE-PH 25	Medidores de pH	4250348718617	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Precisión: ±0,01 pH Memoria para 50 series de valores Posibilidad de calibrar el dispositivo Indicación de salinidad y conductividad
	PCE-PH 26F	Medidor de pH PCE-PH 26F	Medidores de pH	4250348718488	Rango de medición: -1 ... 15 pH Rango de medición de la temperatura: 0,0 ... 60 °C Electrodo de pH plano Para líquidos viscosos Puntos de calibración: 1, 2 o 3
	PCE-PH 28L	Medidor de pH PCE-PH 28L	Medidores de pH	4250348718495	Rango de medición: -1 ... 15 pH Rango de medición de temperatura: 0,0 ... 60 °C Electrodo de pH plano y alargado Para pequeñas muestras Puntos de calibración: 1, 2 o 3
	PCE-PH 30	Medidor de ph, conductividad, TDS y sal PCE-PH 30	Medidores de pH	4250348719737	Medición de 6 parámetros Rango de medición: 0 ... 2000 µS, 2 ... 20 mS Calibración de pH en 3 puntos Electrodos intercambiables Sensores intercambiables inteligentes
	PCE-PH 30R	Medidor Redox PCE-PH 30R	Medidores de pH		pH, Redox, conductividad, TDS, salinidad, temperatura Calibración de pH en 3 puntos Electrodos intercambiables Sensores intercambiables inteligentes
	PCE-PH20	Medidor de pH PCE-PH20	Medidores de pH	4250348717955	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Calibración: automática, pH 4, 7, o 10 Soluciones acuosas
	PCE-PH20M	Medidor de pH para alimentos PCE-PH20M	Medidores de pH	4250348717962	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Resistente al agua (IP 67) Función Data-Hold Calibración: automática, pH 4, 7, o 10 Alimentos: carne, etc.
	PCE-PH20P	Medidor de pH PCE-PH20P	Medidores de pH	4250348717979	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Resistente al agua (IP 67) Función Data-Hold Calibración: automática, pH 4, 7, o 10 Aplicaciones: Champú, Pastas, Pinturas, Cosméticos
	PCE-PH20S	Medidor de pH para suelo PCE-PH20S	Medidores de pH	4250348701213	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Calibración Automática

	PCE-PH20WINE	Medidor de pH PCE-PH20WINE para vino	Medidores de pH	4250348728609	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Resistente al agua (IP 67) Función DataHold Calibración: automática, pH 4, 7, o 10 Especialmente indicado para el vino, cerveza y otras soluciones con baja conductividad
	PCE-PHC 10	Regulador de pH PCE-PHC 10	Medidores de pH	4250348719430	Rangos: pH: 0 ... 14 pH ; Temperatura: 0 ... 65 °C 2 relés para temperatura y pH Conexión a través de BNC y bornes Para tratamiento de agua, galvanotecnia, etc. Calibración de 3 puntos Sensores seleccionables
	PCE-PHD 1	Medidor de pH y conductividad PCE-PHD 1	Medidores de pH	4250348702760	Rango de medición: valor del pH: 0,00 ... 14,00 pH Conductividad: 0 ... 200,0 µS/cm / 0,2 ... 200,0 mS/cm , ... TDS: 0 ... 132; 132 ... 1320 ppm, etc. Oxígeno (opcional): 0 ... 20,0 mg/l Temperatura (opcional): 0 ... 60,0 °C
	PCE-PHD 1-PH	Medidor de pH PCE-PHD 1-PH	Medidores de pH	4250348721600	Rango de pH: 0,00 ... 14,00 pH Registrador en tiempo real Tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB) Cuota de medición ajustable Calibración automática
	PCE-PHD-1-KIT1	Medidor de pH PCE-PHD-1-KIT1	Medidores de pH		Rango de medición: pH : 0,00 ... 14,00 ph Conductividad: 0 ... 200,0 µS/cm; 0,2 ... 2,000 mS/cm ... TDS: 0 ... 132 ppm; 132 ... 1320 ppm ... Oxígeno: 0 ... 20,0 mg/l Temperatura: 0 ... 60,0 °C Calibración de 2 puntos, pH4 + pH7
	PCE-PHM 12	Medidor de ph para acuarios PCE-PHM 12	Medidores de pH	4250348718938	Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH Resolución: 0,01 pH Compensación de temperatura hasta 50 °C Soporte de montaje universal
	PCE-EM 29	Medidor de radiación para campos magnéticos PCE-EM 29	Medidores de radiación	4250348700780	Frecuencia: 50 MHz ... 3,5 GHz Rangos de medición: 38 mV/m ... 11 V/m Resolución: 0,1mV/m; 0,1 µA/m; 0,01 µW/m²
	PCE-EM 30	Medidor de radiación electromagnética PCE-EM 30	Medidores de radiación	4250348707369	Rangos de medición: 0 ... 199.99 V/m, 0 ... 99.999 W/m², 0 ... 9.9999 mW/cm² Resolución: 0,01 V/m, 0,001 W/m², 0,0001 mW/cm² Precisión: ±2 dB

	PCE-EMF 40	Medidor de radiación para campos magnéticos PCE-EMF 40	Medidores de radiación	4250348722294	Rango de medición: 20.00 ... 200.0 μ T / 200.0 ... 2000 mG Ancho de banda: 50 MHz ... 3.5 GHz Unidades: V/m, mV/m, V/m, μ W/cm ² , μ W/m ² , mW/m ² , mA/m
	PCE-G28	Gaussímetro PCE G28	Medidores de radiación	4250348700865	Rangos: Micro Tesla: 0 ... 20 μ T ; 0 ... 200 μ T ; 0 ... 2000 μ T Mili Gauss: 0 ... 200 mGs /0 ... 2000 mGs /0 ... 20000 mGs
	PCE-MFM 2400	Gaussímetro PCE MFM-2400	Medidores de radiación	4250348722096	Rango hasta 24.000 G y 2.400 mT Precisión: ± 1 % del valor Dirección de medición transversal Para medir campos magnéticos estáticos Incluye certificado de calibración Sensor Hall transversal, longitud cable: aprox. 1 m
	PCE-MFM 2400+	Gaussímetro PCE MFM-2400+	Medidores de radiación	250348722539	Rango hasta 24.000 G y 2.400 mT Precisión: ± 1 % del valor Dirección de medición axial Para medir campos magnéticos estáticos Incluye certificado de calibración Sensor Hall axial, longitud cable: aprox. 2 m
	PCE-MFM 3000	Medidor de radiación para campos magnéticos PCE-MFM 3000	Medidores de radiación	4250348707260	Rango de medida: 0 ... 300 mT ; 0 ... 3000 G Resolución: 0,01 mT ; 0,1 G Precisión: ± 5 % + 20 dígitos
	PCE-MFM 3500	Medidor de radiación PCE-MFM 3500	Medidores de radiación	4250348720016	Rango de medición hasta 30.000 G DC Militesla ; DC Gauss ; AC Militesla ; AC Gauss ; Temperatura Medición AC / DC conmutable Memoria: manual / automática
	PCE-MFM 4000	Medidor de radiación para campos magnéticos PCE-MFM 4000	Medidores de radiación	4250348720085	Equipo de mesa con 2 sensores Para campos magnéticos estáticos y dinámicos Sensor de efecto Hall de alta precisión Selección de diferentes unidades (mG / μ T) Registro de datos en tarjeta SD
	PCE-RAM 10	Medidor de radioactividad PCE-RAM 10	Medidores de radiación	4250348714701	Radiación alfa, beta, gamma y rayos X - Interfaz Bluetooth - Memoria interna - Software incluido
	PCE-SPM 1	Medidor fotovoltaico PCE-SPM 1	Medidores de radiación	4250348702678	Resolución: 1 W/m ² Precisión: ± 10 W/m ² o ± 5 % Rango espectral: 400 ... 1100 nm Memoria: 32.000 valores

	PCE-UV34	Medidor de radiación UVA PCE-UV34	Medidores de radiación	4250348701473	Rango de medición: 0 ... 19.99mW/cm² Resolución: 0.001mW/cm² Precisión: ±10% del rango de medición +2 Digit
	PCE-RDM 5	Medidor de radiación PCE-RDM 5	Medidores de radiación	4250348732187	Radiación Beta, Gamma y Rayos X Medición de la dosis: 0.08 ... 9999 µSv/h Alarma ajustable Alarma óptica, acústica y por vibración Batería de litio recargable integrada Conexión tipo USB-C para carga
	PCE-RAM 5	Medidor de radiación PCE-RAM 5	Medidores de radiación	4250348732170	Radiación Beta, Gamma y Rayos X Rango de medición: 0.05 µSv ... 50 mSv USB-C para carga de la batería Pinza de sujeción Pantalla OLED
	PCE-RAM 100	Radiómetro PCE-RAM 100	Medidores de radiación	4250348736703	Radiación: 0 ... 1500 µSv/h Resolución: 0.001 µSv/h Precisión: <10% del valor Unidades en µSv y mrem Cuento de pulsos en cps y cpm Memoria de 32 GB Alarma ajustable
	PCE-PVA 100	Medidor para instalaciones fotovoltaicas PCE-PVA 100	Medidores de radiación	4250348726395	Rango de medición: 0 ... 12 A DC 3 diferentes funciones de prueba Interfaz para transferencia de datos a PC Visualización gráfica Aplicación por ejemplo en sistemas fotovoltaicos
	PCE-228-R	Medidor de redox PCE-228-R	Medidores de redox	4250348702241	Rango de medición: 1999 ... 0 ... 1999 mV Resolución: 1 mV Precisión: ± (0.5 % + 2 dígitos) Tarjeta SD RS-232
	PCE-PHD 1-R	Medidor de redox PCE-PHD 1-R	Medidores de redox	4250348721617	Redox: 1999 ... 0 ... 1999 mV Registrador en tiempo real Tarjeta de memoria SD (hasta 16 GB) Interfaz RS-232 para la transmisión de los datos en tiempo real Conector BNC Alta precisión
	PCE-CRC 10	Medidor de adherencia PCE-CRC 10 11/2	Medidores de revestimiento		Comprobación de la adherencia - Para revestimientos finos, gruesos y duros - Mango antideslizante - Cuchillas intercambiables *Disponible con otras cuchillas. Consultar precio.

	PCE-CT 100N	Espesímetro PCE-CT 100N	Medidores de revestimiento	4250348722386	Rango de medición: 0 ... 1250 µm Precisión: $\pm(1\% + 1\text{ µm})$ Resolución: 0,1 µm (<99,9 µm), 1 µm (>100 µm) Transferencia de datos por Wi-Fi y USB / Memoria 500 valores Incluye dos sondas diferentes: Fe y Nfe
	PCE-CT 23BT	Espesímetro PCE-CT 23BT	Medidores de revestimiento	4250348722195	Rango de medición hasta 1500 µm Base: Fe, Nfe Sonda: externa Interfaz Bluetooth y micro USB (no incluido) Memoria para 600 valores
	PCE-CT 25FN	Espesímetro PCE-CT 25FN	Medidores de revestimiento	4250348721983	Rango de medición: 0 ... 1250 µm Resolución: 1 µm Precisión: $\pm(3\% + 2\text{ µm})$ Sensor resistente al desgaste Ranura en V para medir en tubos
	PCE-CT 26FN	Espesímetro PCE-CT 26FN	Medidores de revestimiento	4250348719058	Rango de medición: 0 ... 1250 µm Resolución: 1 µm Precisión: $\pm(3\% + 2\text{ µm})$ Sensor resistente al desgaste Ranura en V para medir en tubos Incl. certificado de calibración ISO
	PCE-CT 27FN	Espesímetro (ferricos / no ferricos) PCE-CT 27FN	Medidores de revestimiento	4250348714770	Rango de medición: 0 ... 1250 µm ; 0 ... 50 mil ; Resolución: 0,1 µm ; 0,1 mil Precisión: $\pm(2\% + 2\text{ µm})$; $\pm(2\% + 0,1\text{ mil})$
	PCE-CT 28	Espesímetro para recubrimientos PCE-CT 28	Medidores de revestimiento	4250348727732	Hasta 1250 µm, férricos y no férricos Resolución: 0,1 µm (en un rango de medición de 0,0 ... 99,9 µm) / 1 µm (por encima de rango) Precisión: $\pm 2\%$ o 2,5 µm (es válido el valor superior)
	PCE-CT 5000H	Espesímetros PCE-CT 5000H	Medidores de revestimiento	4250348717276	Sonda: Typ F y Typ N Rango de medición Typ F: 0 ... 5000 µm Rango de medición Typ N: 0 ... 3000 µm Superficie mín.: Ø20 mm
	PCE-CT 65	Espesímetro para recubrimientos PCE-CT 65	Medidores de revestimiento	4250348715838	Rango de medición: 0 ... 1350 µm Medición inmediata Para bases metálicas férricas y no férricas Memoria para 1500 valores Interfaz: USB

	PCE-CT 80-F5N3	Espesímetro PCE-CT 80-F5N3	Medidores de revestimiento	4250348721105	Rango de medición: Fe: 0 ... 5000 µm, NFe: 0 ... 3000 µm Para diferentes materiales: Hierro, Acero, Aluminio, Cobre, Latón, Acero inoxidable. Diferentes sensores opcionales
	PCE-TAT 10	Medidor de adherencia PCE-TAT 10	Medidores de revestimiento	4250348717573	Fuerza de rotura: 200 kg Diámetro del cabezal de medición: 15,1 mm (№ 1) y 19,5 (№ 2) Fuerza de arranque específica: Dolly №1 hasta 10 MPa (100) / Dolly №2 hasta 6 MPa (60)
	PCE-CT 80-FN1D5	Espesímetro PCE-CT 80-FN1D5	Medidores de revestimiento	4250348721105	Rango de medición: Fe: 0 ... 5000 µm, NFe: 0 ... 3000 µm Para diferentes materiales: Hierro, Acero, Aluminio, Cobre, Latón, Acero inoxidable Incl. certificado de calibración ISO Diferentes sensores opcionales
	PCE-CT 80-FN0D5	Espesímetro PCE-CT 80-FN0D5	Medidores de revestimiento	4250348732040	Rango de medición: Fe: 0 ... 500 µm, NFe: 0 ... 500 µm Precisión después de la calibración de la lámina: ± (2% del valor + 1 µm) Para mediciones en hierro/acero y metales no ferrosos Diámetro: 17mm
	PCE-CT 80HP-FN2D5	Medidor de recubrimiento de precisión PCE-CT 80HP-FN2D5	Medidores de revestimiento	4250348730701	Rango: Fe: 0 ... 2500 µm / NFe: 0 ... 2500 µm Precisión después de la calibración de la lámina: ± (1,0 % del valor + 1 µm) Para mediciones en hierro/acero y metales no ferrosos Diámetro: 17mm
	PCE-P11	Medidor de rotación de fase PCE-P11	Medidores de rotación	4250348703156	Rango de medición 40 ... 690 VAC Rango de frecuencia 15 ... 400 Hz Corriente de entrada 1 mA Corriente de prueba por fase 1 mA Tipo de protección IP 40 Cables de prueba con pinzas de cocodrilo robustas 3 x 130 cm Seguridad / Normativa IEC 61010 / EN61010 IEC 61557-7 / EN 61557-7

	PCE-BTM 2000A	Medidor de tensión de correas PCE-BTM 2000A	Medidores de tensiones de correas	4250348733085	Mide la frecuencia de vibración de la correa Rango de medición: 10 ... 900 Hz Precisión: $\pm$ (1 % del valor + 4 dígitos) Resolución: <100 Hz: 0,1 Hz >100 Hz: 1 Hz Memoria para 750 valores Sensor conectado por sonda semi rígida
	PCE-BTM 2000A-ICA	Medidor de tensión de correas PCE-BTM 2000A-ICA	Medidores de tensiones de correas	4250348733092	Mide la frecuencia de vibración de la correa Rango de medición: 10 ... 900 Hz Precisión: $\pm$ (1 % del valor + 4 dígitos) Resolución: <100 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz Memoria para 750 valores Sensor conectado por sonda semi rígida Certificado de calibración ISO incluido
	PCE-RRU 10	Sistema de recuperación de refrigerante PCE-RRU 10	Medidores para bombas de calor	4250348733351	Refrigerantes de clase A1, A2L y A2 Refrigerantes: R401C, R22, R401B, R134a, etc. Presión hasta 58,5 bar con protección contra sobrepresión Compresor de 2 pistones sin aceite Motor Brushless de 1 CV (sin escobillas) Velocidad de recuperación de hasta 9,5 kg/min (R410A) Gran pantalla LCD retroiluminada Función de limpieza automática
	PCE-RVP 180	Bomba de vacío PCE-RVP 180	Medidores para bombas de calor	4250348733221	Caudal: 226 l/min Conexiones: 1/4" y 3/8" Para refrigerantes comunes como R12, R22, R134a, etc. Motor eficiente y de alto par Potencia del motor: 0,75 cv (550 W) Elemento filtrante para reducir la neblina de aceite
	PCE-DHM 10	Microscopio PCE-DHM 10	Microscopios	4250348715586	Pantalla TFT a color de 7,62 cm (3") (pantalla plegable) Sensor de imagen CMOS, 5 Mega píxeles Resolución de imagen (píxeles): 12 Mio. (interpolado), 9 Mio. (interpolado), 5 Mio. (interpolado), 3 Mio., 1,3 Mio., VGA
	PCE-IDM 3D	Microscopio PCE-IDM 3D	Microscopios	4250348720900	Rotación 3D 360° Objetivo: 0,3 ... 2,2 lente zoom Formato de imagen 1920 x 1080 Full HD Distancia de enfoque 250 mm

	PCE-PBM 100	Microscopio PCE-PBM 100	Microscopios	4250348720023	Oculares: Oculares de campo ancho WF 10x Zoom: 4x, 10x, 40x, 100x 4 objetivos con hasta 100 aumentos Pantalla LCD de 800 x 600 píxeles Salida video
	PCE-VM 21	Microscopio PCE-VM 21	Microscopios	4250348712141	Aumento continuo de 12 a 75 aumentos Ajuste vertical para objetos de mayor tamaño De luz reflejada y luz transmitida Transmisión de datos a través de USB 2.0 Disponible en 8 idiomas
	PCE-LCM 50	Microscopio LCD PCE-LCM 50	Microscopios	4250348722089	Zoom óptico: 8,1 ... 32,4 x Lente óptica: 1 ... 4 x Zoom digital: 1 ... 10 x Sensor de imagen: 1/3", 3MP Ratón USB para manejar la interfaz de usuario Captura de video e imagen
	PCE-MM 200UV	Microscopio UV PCE-MM 200UV	Microscopios	4250348710147	Iluminación LED de ultravioleta (365 nm) Resolución: 1280 x 1024 píxeles Aumento: continuo de 10 a 200 aumentos
	PCE-MM 800	Microscopio USB PCE-MM 800	Microscopios	4250348716132	Zoom digital: 800 aumentos LED de alto brillo Resolución máx.: 1600 x 1200 píxeles Interfaz USB
	PCE-VMM 50	Microscopio PCE-VMM 50	Microscopios	4250348719263	Aumentos: 0,7 ... 4,5 (óptico y continuo) Ocular: 0,5x ; Objetivo auxiliar: 2x ; Superficie de apoyo de 380 x 225 mm Iluminación por LED Pantalla LCD Pantalla LCD desmontable
	PCE-AS1	Colector de gérmenes PCE-AS1	Muestreador de gérmenes	4250348713056	Pantalla LCD con iluminación de fondo Memoria para 99 parámetros Cabezal de muestreo esterilizable Volumen ajustable hasta 6.000 l
	PCE-PTR 200N	Penetrómetro para fruta PCE-PTR 200N	Penetrómetro	4250348717931	Rango: 0 ... 200 N Calibración: 0,1 N Calibración de presión: 1 Mpa Precisión $\pm 0,5$ % Unidades: n, kg, lb
	PCE-360	Pinza amperimétrica PCE-360	Pinza amperimétrica	4250348700353	Control en tiempo real, grabación y medición de corriente y de tensión Posibilidad de calibración ISO adicional Pantalla presenta hasta 10 valores 4 pinzas de corriente Interfaz RS232 Memoria de datos hasta 20000 valores

	PCE-DC 25	Pinza amperimétrica PCE-DC 25	Pinza amperimétrica	4250348727534	Rango de medición: 0 ... 1000 A AC/DC Interfaz Bluetooth Medición corriente de arranque Pantalla LCD a color Función NCV (Not Connected Voltage)
	PCE-CTI 10	Pinza amperimétrica PCE-CTI 10	Pinzas amperimétricas	4250348727558	Rango de medición: 0 ... 1500 V AC/DC App gratuita para Android und iOS Memoria para 100.000 valores Medición de la corriente de arranque Categorías de aislamiento: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, CAT II 1500 V
	PCE-CM 40	Pinza amperimétrica PCE-CM 40	Pinzas amperimétricas	4250348718280	Rango de medición hasta 3000 A AC Pantalla LCD Función Inrush Medición de frecuencia Memoria
	PCE-DC 41	Pinza amperimétrica PCE-DC 41	Pinzas amperimétricas	4250348714831	Tensión: 600 V AC/DC Corriente: 600 A AC/DC Resistencia: 1000 Ω Mecanismo de pinzas
	PCE-DC 50	Pinza amperimétrica PCE-DC 50	Pinzas amperimétricas	4250348719157	Medición de corriente hasta 1000 A Enchufes de conexión con cierre Medición de tensión hasta 600 V Medición de temperatura con 2 termoelementos Interfaz Bluetooth
	PCE-DC1	Pinza amperimétrica PCE-DC1	Pinzas amperimétricas	4250348703095	Corriente AC/DC, tensión AC y frecuencia Corriente AC: 50/60 Hz Resolución: 100 mA Precisión: ±3,0 % + 8 dígitos
	PCE-DC2	Pinza amperimétrica PCE-DC2	Pinzas amperimétricas	4250348703101	Comprobación de tensión DC: 600 VDC ±(1,5 % + 2 dígitos) Ohmios: 999,9 Ω ±(1,5 % + 8 dígitos)
	PCE-DC3	Pinza amperimétrica PCE-DC3	Pinzas amperimétricas	4250348700698	Corriente AC/DC, tensión AC y frecuencia Prueba de tensión AC: 100 VAC ... 600 VAC 50/60Hz 100 V Medición de corriente AC / DC hasta 80 A Función de punto cero DCA Función de memoria de valores Pantalla LCD de 3 2/3 posiciones con iluminación de fondo
	PCE-LCT 1	Pinza amperimétrica PCE-LCT 1	Pinzas amperimétricas	4250348707178	Corriente de fuga, medición de la potencia (AC A) Medición de la tensión (AC V) Medición de la resistencia

	PCE-FTS50	Puesto de prueba PCE-FTS50	Puestos de prueba	4250348716101	Rango de fuerza: 500 N - Desplazamiento: máx. 335 mm - Paso de husillo: 2 mm
	PCE-HTS 50	Puesto de prueba PCE-HTS 50	Puestos de prueba	4250348723574	Rango de fuerza: 500 N / 50 kg Resolución de recorrido: 0,02 mm Resolución: 1 mm/min Ensayo de tracción y compresión Recorrido: 270 mm
	PCE-MFI 400	Puesto de prueba para índice de fluidez PCE-MFI 400	Puestos de prueba	4250348722287	Índice de fluidez: 0,1 ... 400,0 g / 10 min Temperatura de calentamiento: +120 ... +400 °C Precisión medición de temperatura: ±0,2 °C Resolución: 1 °C Gran pantalla táctil TFT de 7" Materiales ya predefinidos Incluye diferentes pesas Normativas: ISO11331997, ASTM 123804C, GB/T36822000
	PCE-MTS500	Puesto de prueba motorizado PCE-MTS500	Puestos de prueba	4250348702425	Rango de fuerza: máx. 5.000 N Longitud de uso: máx. 300 mm Velocidad de avance: 30 mm/min ... 230 mm/min Uso manual o automático
	PCE-VTS 50	Puesto de prueba para fuerza PCE-VTS 50	Puestos de prueba	4250348723192	Rango de fuerza: 500 N / 50 kg Resolución de recorrido: 0,02 mm Resolución: 1 mm/min Fuerzas de tracción y compresión Recorrido: 270 mm
	PCE-010	Refractómetro PCE-010	Refractómetros	4250348700148	Rango de medición 0 ... 10 % Bri Precisión ± 0,1 % Resolución ± 0,1 % Para emulsiones de baja concentración
	PCE-0100	Refractómetro PCE-0100	Refractómetros	4250348700155	Rangos de medición: 0 ... 100 °/oo Contenido de sal ; 0 ... 10 % – 0 ... 100 ppt Precisión ± 1 °/oo Resolución 1 °/oo
	PCE-018	Refractómetro PCE-018	Refractómetros	4250348700162	Rango: 0 ... 18 % Brix Resolución: 0,1 % Precisión: ± 0,1 % Aplicaciones: zumos de frutas, refrescos, cerveza
	PCE-032	Refractómetro PCE-032	Refractómetros	4250348700186	Rango: 0 ... 32 % Brix Resolución: 0,2 % Precisión: ± 0,2 %
	PCE-032-LED	Refractómetro Brix PCE-032-LED	Refractómetros	4250348722232	Rango de medición: 0 ... 32 % Brix Resolución: 0,2 % Brix Precisión: ± 0,2 % Iluminación LED en la tapa del prisma Ajuste del enfoque de dioptrías Compensación de temperatura automática

	PCE-5890	Refractómetro PCE-5890	Refractómetros	4250348700391	Rangos de medición: 12 ... 27 % contenido de agua 58 ... 90 % brix 35 ... 43 baumé Azúcar, agua y baumé de la miel
	PCE-ABBE-REF2	Refractómetro PCE-ABBE-REF2	Refractómetros	4250348728371	Índice de refracción: 1,300 ... 1,700 nD Resolución 0,0005 nD Precisión ± 0,0005 nD Contenido de azúcar 0 ... 95 % Resolución 0,25 % Precisión ± 0,25 %
	PCE-ALK	Refractómetro PCE-ALK	Refractómetros	4250348700544	Rango de medición: 0 ... 80 % (% del contenido de alcohol) Precisión: ± 1 % Resolución: 1 % Compensación de temperatura: No
	PCE-DRA 1	Refractómetro digital PCE-DRA 1 Automoción / Anticongelante	Refractómetros	4250348716965	Compensación de temperatura Automática 10 ... 40 °C Tamaño de la muestra 4 ... 5 gotas
	PCE-DRB 1	Refractómetro digital PCE-DRB 1	Refractómetros	4250348716873	Parámetros: Brix, índice de refracción Rango de medición del azúcar: 0 ... 90 % Brix Índice de refracción: 1,3330 ... 1,5177 nD Temperatura: 0 ... 40 °C Gran pantalla LCD (valor de medición y temperatura) Carcasa ABS resistente al agua IP 65
	PCE-DRB 2	Refractómetro digital PCE-DRB 2	Refractómetros	4250348716880	Parámetro: Dextrano, Fructosa, Glucosa, Lactosa, Maltosa Compensación de temperatura: automática 10 ... 40 °C Volumen de la muestra 4 ... 5 gotas Medición rápida y precisa en aprox. 1 s Gran pantalla LCD (valor de medición y temperatura) Carcasa ABS resistente al agua IP 65
	PCE-DRC 1	Refractómetro digital PCE-DRC 1 Automoción / Anticongelante	Refractómetros	4250348716941	Parámetros de medición Detergente, Anticongelante, Propilenglicol, Batería
	PCE-DRC 2	Refractómetro PCE-DRC 2	Refractómetros	4250348722492	Parámetros: Brix, índice de refracción Rango: 0 ... 50 % Brix Índice de refracción: 1,3330 ... 1,4200 nD Temperatura: 0 ... 40 °C Gran pantalla LCD (valor de medición) Carcasa ABS resistente al agua, IP 65
	PCE-DRH 1	Refractómetro digital PCE-DRH 1 (Miel)	Refractómetros	4250348716934	Parámetros de medición Brix, Agua, Bé Índice de refracción
	PCE-DRP 1	Refractómetro digital PCE-DRP 1 (Café)	Refractómetros	4250348716910	Parámetros de medición en Brix, %TDS e Índice de refracción

	PCE-DRP 2	Refractómetro digital PCE-DRP 2 (Café)	Refractómetros	4250348716927	Parámetros de medición en Brix e %TDS
	PCE-DRS 1	Refractómetro digital PCE-DRS 1	Refractómetros	4250348717023	Parámetros de medición: Salinidad Índice de refracción Temperatura
	PCE-DRS 2	Refractómetro digital PCE-DRS 2	Refractómetros	4250348717030	Parámetros de medición: Salinidad Contenido en cloro Peso específico Temperatura
	PCE-DRU 1	Refractómetro digital PCE-DRU 1 (Urea)	Refractómetros	4250348716958	Compensación de temperatura : Automática 10 ... 40 °C Rango : Urea (NH ₂) ₂ CO: 0 ... 51,0 %
	PCE-DRW 1	Refractómetro digital PCE-DRW 1 para cerveza	Refractómetros	4250348716897	Parámetros de medición: Brix, Wort D20/20
	PCE-DRW 2	Refractómetro digital PCE-DRW 2 para el vino	Refractómetros	4250348716903	Parámetros de medición: Brix, %VOL AP, Oechsle, KMW
	PCE-Oe	Refractómetro para vino PCE-Oe	Refractómetros	4250348701091	Rangos: 0 ... 32 % sacc, Brix 0 ... 25 KMN, Babo 0 ... 140 °Oe Precisión: ± 0,2 % Brix ; ± 0,2 KMN, Babo ; ± 1 °Oe
	PCE-SG	Refractómetro PCE-SG	Refractómetros	4250348701299	Rangos: 0 °C ... - 50 °C anticongelante 0 °C ... -40 °C solución limpiadora 1,15 - 1,30 SG líquido de la batería
	PCE-CR 10	Registrador de datos PCE-CR 10	Registrador de datos	4250348719348	Rango de medición: 0/4 ... 20 mA Resolución: 0,01 mA Precisión: ± (0,5% + 0,02 mA) Registro de datos en tarjeta SD 3 canales de medición
	PCE-VDL 16I	Registrador de datos PCE-VDL 16I	Registrador de datos	4250348717740	Aceleración de 3 ejes hasta 1600 Hz Parámetros de medición: Temperatura, Humedad, Presión y Luz Software de análisis y Tarjeta SD
	PCE-VDL 24I	Registrador de datos PCE-VDL 24I	Registrador de datos	4250348717757	Aceleración de 3 ejes hasta 2400 Hz Parámetros de medición: Temperatura, Humedad, Presión y Luz Software de análisis y Tarjeta SD
	PCE-VR 10	Registrador de datos PCE-VR 10	Registrador de datos	4250348719355	Rango de medición: 0 ... 300 mV/ 3000 mV Memoria tarjeta SD (16 GB) 3 canales de medición
	PCE-RT 10	Rugosímetro PCE-RT 10	Rugosímetros	4250348713933	Rango de medición Ra: 0,05 ... 10 µm ; Rz: 0,02 ... 100µm Precisión: ±10 % Interfaz RS-232C
	PCE-RT 11	Rugosímetro PCE-RT 11	Rugosímetros	4250348710819	Rango de medición: Rz, Rt: 0,1 ... 50 µm ; Ra, Rq: 0,05 ... 10 µm Precisión: ±15 % Acumulador interno

	PCE-RT 1200	Rugosímetro PCE-RT 1200	Rugosímetros	4250348701275	4 parámetros de medición de rugosidad Rango de medición: Ra, Rq: 0,005 ... 16,00µm, Rz, Rt: 0,002 ... 200,0 µm Gran pantalla OLED Indicación de la posición del palpador Interfaz Micro-USB
	PCE-RT 1200BT	Rugosímetro PCE-RT 1200BT	Rugosímetros	4250348722812	4 parámetros de medición de rugosidad Rango de medición: Ra, Rq: 0,005 ... 16,00 µm, Rz, Rt: 0,02 ... 200,0 µm Gran pantalla OLED Indicación de la posición del palpador Interfaz microUSB Bluetooth App en Google Play Store
	PCE-RT 2000	Rugosímetro PCE-RT 2000	Rugosímetros	4250348717528	Ra, Rq, Rc: 0,005 µm ... 16 µm Precisión: <±10 % Material de la punta del palpador: Diamante, 90° angular
	PCE-RT 2000BT	Rugosímetro PCE-RT 2000BT	Rugosímetros	4250348723406	Rango de medición Ra, Rq, Rc: 0,005 µm ... 16 µm Precisión: <±10 % Interfaz micro USB Bluetooth 3 longitudes de onda límite Descargue la App de manera gratuita en Google Play Store
	PCE-RT 2200	Rugosímetro PCE-RT 2200	Rugosímetros	4250348715425	Rango de medición Ra, Rq: 0,005 ... 16 µm ; Rz R3z, Ry, Rt, Rp, Rm: 0,02 ... 160 µm Precisión < ±10 % Selección de 14 parámetros
	PCE-RT 2300	Rugosímetro PCE-RT 2300	Rugosímetros	4250348718693	Rango de medición: 320 µm Precisión: ± 10 % Repetibilidad: ± 7 % Pantalla táctil Punta de diamante
	PCE-SM 11	Salinómetro PCE-SM 11	Salinómetros	4250348701343	Rango de medición: 0,0 ... 12,0 % (porcentaje de peso) Precisión: ± 0,5 % Resolución: 0,01 %
	PCE-P18L	Sensor de humedad y temperatura PCE-P18L	Sensor de humedad y temperatura		Rango de medición de humedad: 0 ... 100% H.r. Rango de medición de temperatura: -20 ... +60 °C Salida: 4 ... 20 mA

	PCE-428	Sonómetro PCE-428	Sonómetros	4250348716842	Clase de precisión 2 Ponderación de frecuencia: A, B, C & Z Ponderación temporal: lento, rápido, impulso y Peak Función estadística Banda de octava, y opcional: tercio de octava Incluye certificado de calibración ISO
	PCE-428-EKIT	Sonómetro PCE-428-EKIT	Sonómetros	4250348718792	Clase de precisión 2 Ponderación de frecuencia: A, B, C y Z Ponderación temporal: lento, rápido, impulso y Peak Función estadística Incluye banda de octava Opcional: tercio de octava Incl. Kit para mediciones en exteriores PCE4xxEKIT Medición al aire libre de sonido y ruido
	PCE-430	Sonómetro PCE-430	Sonómetros	4250348716859	Clase de precisión 1 Ponderación A, B, C & Z Ponderación temporal: lenta, rápida, impulso y pico (Peak) Función estadística Filtro de banda de octavas y tercio de octavas opcional Incluye certificado de calibración ISO
	PCE-430-EKIT	Sonómetro PCE-430-EKIT	Sonómetros	4250348718808	Clase 1 Ponderación de frecuencia: A, B, C & Z Ponderación temporal: lento, rápido, impulso y Peak Función estadística Incluye banda de octava Incl. kit para mediciones en exteriores PCE4xxEKIT Medición del sonido y ruido en exteriores
	PCE-432	Sonómetro PCE-432	Sonómetros	4250348716866	Filtro de banda de octavas y tercio de octavas opcional Clase de precisión 1 Función GPS Ponderación A, B, C & Z / Ponderación lenta, rápida e impulsos Función estadística Incluye certificado de calibración ISO

	PCE-432-EKIT	Sonómetro PCE-432-EKIT	Sonómetros	4250348718815	Clase 1 Función GPS Ponderación de frecuencia: A, B, C & Z Ponderación temporal: lento, rápido, impulso y Peak Función estadística Incluye banda de octava Incl. kit para mediciones en exteriores PCE4xxEKIT Medición en el exterior del ruido
	PCE-MSL 1	Sonómetro PCE-MSL 1	Sonómetros	4250348717177	Rango de medición: 35...135 dB Rango de frecuencia: 31,5 Hz ... 8 kHz Precisión: ±2 dB Frecuencia: 31,5 Hz ... 8 kHz Ponderación de frecuencia A Clase II
	PCE-MSM 4	Sonómetro PCE-MSM 4	Sonómetros	4250348716019	Rango automático: 30 ... 130 dB Rango manual: 30 ... 80 / 50 ... 100 / 80 ... 130 dB Resolución: 0,1 dB Precisión: ±1,4 dB Rango de frecuencia: 31,5 Hz ... 8 kHz
	PCE-SDL 1	Sonómetro USB PCE-SDL 1	Sonómetros	4250348711434	Rango de medición: 30 ... 130 dB Precisión: ±1,4 dB Frecuencia: 31,5 Hz ... 8 kHz Memoria de datos: 129920 registros de datos
	PCE-SLD 10	Sonómetro PCE-SLD 10	Sonómetros	4250348719508	Rango de medición: 30 ... 130 dB / Precisión: Clase 2 según IEC61672 / Resolución: 0,1 dB Pantalla LCD Tarjeta de memoria SD hasta 16 GB Micrófono externo Salida analógica 4 ... 20 mA
	PCE-SLM 10	Sonómetro PCE-SLM 10	Sonómetros	4250348717498	Altura dígitos: 75 mm Rango de medición: 30 ... 130 dBA Resolución: 0,1 dB / 1 dB Para oficinas, escuelas, salones para eventos Memoria para 657.000 valores
	PCE-SLT	Sonómetro PCE-SLT	Sonómetros	4250348701589	Rango de medición: 30 ... 130 dB Resolución: 0,1 dB Precisión: ±1,5 dB Relé de alarma: 5A/240VAC Alimentación: 250V/50Hz

	PCE-SLT-TRM	Sonómetro PCE-SLT-TRM	Sonómetros	4250348713230	Rango de medición: 30 ... 130 dB en tres rangos Resolución: 0,1 dB Precisión: $\pm 1,5$ dB Salida relé y de regulación Señal de salida analógica Soporte para pared
	PCE-323	Sonómetro PCE-323	Sonómetros	4250348728364	Rango de medición: Auto 30 ... 130 dB Resolución: 0,1dB Precisión: $\pm 1,4$ dB Rango de frecuencia: 31,5 Hz ... 8 kHz Ponderación de frecuencia: A y C Interfaz: USB y Bluetooth 4.0 App gratuita Clase de precisión: Clase 2 / IEC61672-1
	PCE-354	Sonómetro integrador PCE-354	Sonómetros	4250348731104	Rango: 30 ... 130 dB Funciones: Leq, LAp y LCp Memoria para 99 valores Rango de frecuencia: 20 ... 12500 Hz Pantalla con retroiluminación
	PCE-AT 5	Tacómetro PCE-AT 5	Tacómetros	4250348706782	Rangos de medición: 100 ... 20000 r.p.m. Resolución: 1 RPM Precisión: ± 10 RPM
	PCE-DT 50	Tacómetro PCE-DT 50	Tacómetros	4250348718990	Rango de medición: 2,5 ... 99.999 rpm Precisión: $\pm 0,02$ % + 1 dígito Resolución: 2,5 ... 999 rpm: 0,1 rpm Modo MIN / MAX / AVG Función Data-Hold
	PCE-DT 65	Tacómetro PCE-DT 65	Tacómetros	4250348710475	Rangos: óptico: 2 ... 99999 r.p.m / mecánico: 2 ... 20000 r.p.m Precisión: $\pm 0,05$ % del valor de medición ± 1 dígito
	PCE-T 238	Tacómetro PCE-T 238	Tacómetros	4250348718068	Medición sin contacto: 0 ... 99.999 r.p.m. Medición con contacto: 0,5 ... 19.999 r.p.m. Velocidad superficial: 0,05 ... 1.999,9 r.p.m. Distancia de medición óptica: 5 ... 150 cm
	PCE-T 260	Tacómetro PCE-T 260	Tacómetros	4250348716835	Tacómetro óptico y de contacto Rango: 5 ... 99999 U/min Estroboscopio LED Medición de temperatura: Tipo K, PT 1000, Infrarrojo
	PCE-T236	Tacómetro PCE-T236	Tacómetros	4250348701367	Medidor de revoluciones óptico y por contacto
	PCE-313 S	Termohigrómetro PCE-313 S	Termohigrómetros	4250348701664	Con capuchón sinterizado Rango de humedad: 5 ... 95% H.r. Rango de temperatura: 0 ... +50 °C Resolución: 0,1% H.r. Tarjeta de memoria SD

	PCE-313A	Termohigrómetro PCE-313 A	Termohigrómetros	4250348700308	Rango de humedad: 5 ... 95% H.r. Resolución: 0,1% H.r. Rango de temperatura: 0 ... +50 °C Punto de rocío calculado Termoelemento tipo K Temperatura de bulbo húmedo
	PCE-320	Termohigrómetro PCE-320	Termohigrómetros	4250348700322	Humedad: 0 ... 100 % Temperatura: -20 ... +50 °C Resolución: 0,1 % H.r.; 0,1 °C Precisión: ± 3,0 % H.r.; ± 1,0 °C
	PCE-330	Termohigrómetro PCE-330	Termohigrómetros	4250348714169	Alta precisión Memoria hasta 16,000 valores de medición Medición rápida
	PCE-444	Termohigrómetro PCE-444	Termohigrómetros	4250348717269	Rango Temperatura / Humedad: -20 ... +70 °C; 0 ... 100 % H.r. Precisión temperatura / Humedad: ±1,0 °C; 0,1 °C
	PCE-555	Termohigrómetro PCE-555	Termohigrómetros	4250348700384	Humedad: 0 ... 100% H.r. Temperatura: -30 ... +100 °C Resolución: 0,01% H.r.; 0,01 °C Cálculo del punto de rocío
	PCE-EMD 5	Termohigrómetro PCE-EMD 5	Termohigrómetros	4250348728449	Rango de medición de temperatura: 0,0 ... 50,0 °C Rango de medición de humedad: 0,0 ... 99,9% H.r. Conexión de hasta cuatro sensores externos Entrada analógica 4 ... 20 mA Montaje en pared
	PCE-G 2	Medidor de climatización PCE-G 2	Termohigrómetros	4250348719577	Rango de medición Temperatura: 40 ... 85 °C Rango de medición Humedad relativa: 0 ... 99 % H.r. Altura dígitos: 55 mm Alcance visual hasta 30 m Sensor externo conectado por cable
	PCE-HT 112	Termohigrómetro registrador PCE-HT 112	Termohigrómetros	4250348721372	Temperatura: -30 ... 65 °C (Interno) ; - 40 ... 125 °C (Externo) Humedad relativa: 0 ... 100 % H.r. (interno y externo) Memoria para 25920 valores Almacena lo valores en formato PDF
	PCE-HT 114	Termohigrómetro registrador PCE-HT 114	Termohigrómetros	4250348720115	Temperatura: -40 ... 125 °C (externo) Humedad relativa: 0 ... 100 % H.r.(externo) Memoria para 25.920 valores Almacena lo valores en formato PDF
	PCE-HT 50	Termohigrómetro PCE-HT 50	Termohigrómetros	4250348718839	Sensor interno de temperatura y humedad Con sensor externo de temperatura Indicación de la fecha y la hora Con función despertador Alimentación por pilas

	PCE-HT 70	Termohigrómetro registrador PCE-HT 70	Termohigrómetros	4250348719836	Rango de temperatura: -40 ... 85 °C Rango de humedad relativa: 0 ... 100 % Memoria para máximo 16.000 valores Permite exportar datos desde el software Autonomía: 450 días Ajuste de la cuota de registro desde 1 segundo
	PCE-HT 71N	Termohigrómetro registrador USB PCE-HT 71N	Termohigrómetros	4250348707024	Rango de medición: -40 ... +70 °C / 0 ... 100 % (sin condensación) Precisión: ±1 °C / ±3 % H.r. Resolución: 0,1 °C / 0,1 % H.r. Cálculo del punto de rocío mediante el software (Precisión ± 2 °C) Interfaz USB
	PCE-HT 72	Termohigrómetro registrador USB PCE-HT 72	Termohigrómetros	4250348719195	Rango de medición Temp.: -30 ... 60 °C Rango de medición Humedad rel.: 0 ... 100 % H.r. Informe en pdf Posibilidad de exportar datos en formato CSV Software de programación Memoria para 20010 valores
	PCE-HT110	Termohigrómetro PCE-HT110	Termohigrómetros	4250348700889	Rango de medida: 0 ... +50 °C; 10 ... 90 % H.r. Intervalo: 5 s ... 10 min. ; Memoria: tarjeta SD de 1 ... 16 GB
	PCE-HVAC 3	Medidor de climatización HVAC PCE-HVAC 3	Termohigrómetros	4250348716033	Temperatura (°C, °F) Humedad (% H.r.) ambiental Punto de rocío Temperatura de bulbo húmedo
	PCE-HVAC 3S	Termohigrómetro PCE-HVAC 3S	Termohigrómetros	4250348723350	Rango de medición: Humedad: 0 ... 100 % H.r.; Humedad absoluta: 0 ... 500 g/m³ Temperatura: 30 ... +100 °C; Temperatura del punto de rocío: 30 ... +100 °C Temperatura del bulbo húmedo: 0 ... +80 °C; Precisión Humedad: ±2 % (40 ... 60 % H.r.) Temperatura: ±0,5 °C (20 ... +60 °C) Indicación de valores extremos y HOLD Incl. capuchón sinterizado
	PCE-PTH 10	Termómetro PCE-PTH 10	Termohigrómetros	4250348723314	Rango de temperatura: 10 ... 50 °C Rango de humedad: 20 ... 90 % H.r. Pequeño y compacto Diferentes funciones de medición
	PCE-THB 38	Barómetro PCE-THB 38	Termohigrómetros	4250348701442	Temperatura: 0 ... + 50 °C ; Humedad relativa: 10 ... 95 % H.r. Presión barométrica: 10 ... 1100 hPa (mbar) Punto de rocío: -25 ... +49 °C

	PCE-THB 40	Barómetro PCE-THB 40	Termohigrómetros	4250348707086	Rango de temperatura: 0 ... +50 °C Rango de humedad: 10 ... 90 % H.r. Rango de presión : 10 ... 1100 hPa (mbar)
	PCE-THD 50	Termohigrómetro PCE-THD 50	Termohigrómetros	4250348728302	Temperatura del aire: 20 ... 60 °C Humedad del aire: 0 ... 100 % H.r. Temperatura, Humedad, Punto de rocío Memoria para 32 000 valores Termoelemento tipo K
	PCE-WM1	Termohigrómetro PCE-WM1	Termohigrómetros	4250348702111	Rango de medición: 10 ... 99,9 % H.r. Resolución: ±2 % Precisión: ±2 Incluye 2x sondas
	PCE-675	Termómetro infrarrojo PCE-675 incl. Tipo K	Termómetros	4250348720108	Rango de medida: 0 ... +50 °C / 10 ... 90 % H.r. Intervalo: 5 s ... 10 min. Memoria: tarjeta SD de 1 ... 16 GB Pantalla LCD Incluye soporte de pared
	PCE-779N	Termómetro infrarrojo PCE-779N	Termómetros	4250348714213	Infrarrojo: -60 ... +760 °C Termoelemento: -64 ... +1400 °C Grado de emisividad: Ajustable
	PCE-889B	Termómetro infrarrojo PCE-889B	Termómetros	4250348715036	Rango: -50 ... +1000 °C Óptica 30:1 Indicación valor máx. Ajuste del grado de emisividad
	PCE-890U	Termómetro infrarrojo PCE-890U	Termómetros	4250348714640	Medición: -50 ... +1150 °C Óptica 30:1 Precisión: ± 1,5 % ± 2 °C(0 ... +500 °C) Resolución: 0,1 °C < 1000; 1 °C > 1000 Óptica de 50 : 1
	PCE-893	Termómetro infrarrojo PCE-893	Termómetros	4250348719133	Medición por infrarrojos: Rango: -50 ... 1200 °C Termoelemento: Rango: -50 ... 1370 °C Óptica infrarroja: 50:1 Grado de emisividad ajustable Posibilidad de conectar termoelemento tipo K
	PCE-894	Termómetro infrarrojo PCE-894	Termómetros	4250348719140	Rango de temperatura: -50 ... +1850 °C Grados de emisividad ajustables Tiempo de respuesta de sólo 150 ms Con entrada para termopar Interfaz Bluetooth
	PCE-895	Termómetro infrarrojo PCE-895	Termómetros	4250348717689	Rango de temperatura hasta 1600 °C Medidor de temperatura compacto con puntero láser dual Medición por infrarrojo o sonda tipo K Resolución óptica: 60 : 1 Grado de emisividad ajustable Calibrable

	PCE-FOT 10	Comprobador de higiene para freidoras PCE-FOT 10	Termómetros	4250348718082	Rango de medición de temperatura: +30 ... +200 °C Rango de medición del aceite (valor de PC): 0,5 ... 40% compuestos polares
	PCE-HPT 1	Termómetro PCE-HPT 1	Termómetros	4250348711038	Rango de medición: -100 ... +400 °C Precisión: $\pm 0,05$ % + 0,1 °C (18 ... 28 °C) solo aparato Resolución: 0,01 °C
	PCE-HTD 125	Termómetro PCE-HTD 125	Termómetros	4250348723239	Rango de medición: 40 ... 125 °C Precisión: $\pm 0,2$ °C (0 ... +65 °C) Resolución: 0,1 °C Termómetro USB Exportación de datos directamente en PDF
	PCE-ILD 10	Termómetro PCE-ILD 10	Termómetros	4250348727510	Rango de medición: 50 ... 500 °C Resolución: 0,1 °C Precisión: ± 3 °C a 50 ... 20 °C Óptica: 12:1 Puntero láser circular
	PCE-IR 100	Termómetro para alimentos PCE-IR 100	Termómetros	4250348700926	Rango de temperatura IR: -33 ... +220 °C Rango de temperatura con contacto: -55 ... +330 °C Resolución: 0,2 °C Termómetro HACCP / APPCC
	PCE-IR 50	Termómetro PCE-IR 50	Termómetros	4250348713063	Rango de medición: 0 ... 500 °C Precisión: ± 1 °C o 1 % del valor de medición, válido el valor más alto Resolución óptica: 15:1 Señal de salida: 4 ... 20 Ma
	PCE-IR 80	Termómetro infrarrojo PCE-IR 80	Termómetros	4250348719256	Rango de medición con infrarrojo: -35 ... 330 °C Rango de medición por contacto: -20 ... 260 °C Relación del punto de medición: 4 : 1 Para alimentos congelados, fríos y calientes
	PCE-IR 90	Termómetro PCE-IR 90	Termómetros	4250348723376	Rango de medición por infrarrojos: 40 ... 300 °C Rango de medición con el sensor: 40 ... 300 °C Estación de carga con cable micro USB Interfaz Bluetooth
	PCE-IRT 10	Termómetro PCE-IRT 10	Termómetros	4250348722300	Rango: 0 ... +600 °C Precisión: $\pm 1,5$ °C o 1 % del valor, aplica el valor superior Señal analógica: 4 ... 20 mA Longitud del cable: 1 m

	PCE-LTD 100	Termómetro PCE-LTD 100	Termómetros	4250348723215	Rango de medición: 80 ... +70 °C Precisión: ±0,5 °C (30 ... +70 °C) ±1 °C (resto del rango) Resolución: 0,1 °C Termómetro USB para hielo seco Exportación de datos directamente en PDF Normas: CE, RoHS, EN 12830
	PCE-ST 1	Termómetro para alimentos PCE-ST 1	Termómetros	4250348707642	Rango de medición: -40 ... +250 °C Resolución: 0,1 °C Precisión: ±1,5 °C ±2 °C Sensor: NTC
	PCE-T 1200	Termómetro PCE-T 1200	Termómetros	4250348712004	12 canales (°C ; °F) 6 tipos diferentes de termopares Rango de medida: 0 ... +50 °C ; 0 ... 85% H.r.
	PCE-T 330	Termómetro PCE-T 330	Termómetros	4250348722720	Rango de medición depende del sensor: -200 ... 1370 °C Resolución: 0,01 °C Registrador de temperatura de 2 canales Para termoelementos de tipo K, T y J Memoria para 20.000 valores
	PCE-T312N	Termómetro PCE-T312N	Termómetros	4250348717917	2 entradas para sondas tipo K Rango: -210 ... +1372 °C Medición directa y diferencial ; °C, °F o Kelvin Desplazamiento del punto cero
	PCE-T 420	Termómetro PCE-T 420	Termómetros	4250348733160	Rango de medición -200 ... +1800 °C Alta resolución de 0,1 °C Permite conectar 8 diferentes tipos de termopar Tipos de termopar: K, J, S, R, E, T, N, B Memoria para 10 millones de valores Interfaz: USB-C con 4 canales
	PCE-T 420-ICA	Termómetro PCE-T 420-ICA	Termómetros	4250348733191	Rango de medición -200 ... +1800 °C Alta resolución de 0,1 °C Permite conectar 8 diferentes tipos de termopar Tipos de termopar: K, J, S, R, E, T, N, B Memoria para 10 millones de valores Interfaz: USB-C; con 4 canales Incl. certificado de calibración ISO

	PCE-T 394	Termómetro PCE-T 394	Termómetros	4250348732361	Rango de medición: -210 ... 1370°C Resolución: 0,1°C < 1000°C / 1°C > 1000°C Precisión: ±0,2 % +1°C para > -100 Para termoelementos tipo K y J 4 canales Memoria para 32.000 valores Software incluido
	PCE-FB 2TS	Torquímetro PCE-FB 2TS	Torquímetros	4250348714619	Rango de medición: 2 Nm (0,2 kgfm) Resolución: 0,001 Nm Incertidumbre: ±0,5 % del rango de medición Unidades: Nm, Ncm, kgfm, lbf·in, gfm Sobrecarga máx.: 50 % del rango de medición
	PCE-FB 5TS	Torquímetro PCE-FB 5TS	Torquímetros	4250348714626	Rango de medición: 5 Nm (0,5 kgfm) Resolución: 0,002 Nm Incertidumbre: ±0,5 % del rango de medición Unidades: Nm, Ncm, kgfm, lbf·in, gfm Sobrecarga máx.: 50 % del rango de medición
	PCE-TM 80	Torquímetro PCE-TM 80	Torquímetros	4250348707512	Rango de medición: 147,1 Ncm / 13,02 lbf·in / 15 kgfcm Precisión: ± 1,5% +5 dígitos Selección de 3 unidades (Ncm, kgfcm, lbf·in) Salida digital RS232
	PCE-CTT 10	Torquímetro PCE-CTT 10	Torquímetros	4250348722799	Rango de medición: 10 Nm Resolución: 0,005 Nm Precisión: 0,3 % FS Interfaz USB para conexión al software Impresora integrada
	PCE-CTT 2	Torquímetro PCE-CTT 2	Torquímetros	4250348722775	Rango de medición: 2 Nm Resolución: 0,001 Nm Precisión: 0,3 % FS Interfaz USB para conexión al software Impresora integrada
	PCE-CTT 5	Torquímetro PCE-CTT 5	Torquímetros	4250348722782	Rango de medición: 5 Nm Resolución: 0,002 Nm Precisión: 0,3 % FS Interfaz USB para conexión al software Impresora integrada
	PCE-DFG N 100TW	Torquímetro PCE-DFG N 100TW	Torquímetros		Rango: 100 Nm Resolución: 0,1 Nm Precisión: 0,5 % F.S. Memoria para 100 series, con 8000 valores por serie Interfaz USB con software para PC Pantalla gráfica

	PCE-DFG N 10TW	Torquímetro PCE-DFG N 10TW	Torquímetros		Rango: 10 Nm Resolución: 0,005 Nm Precisión: 0,5 % F.S. Memoria para 100 series, con 8000 valores por serie Interfaz USB con software para PC Pantalla gráfica
	PCE-DFG N 50TW	Torquímetro PCE-DFG N 50TW	Torquímetros		Rango: 50 Nm Resolución: 0,01 Nm Precisión: 0,5 % F.S. Memoria para 100 series, con 8000 valores por serie Interfaz USB con software para PC Pantalla gráfica
	PCE-DFG N 5TW	Torquímetro PCE-DFG N 5TW	Torquímetros		Rango: 5 Nm Resolución: 0,001 Nm Precisión: 0,5 % F.S. Memoria para 100 series, con 8000 valores por serie Interfaz USB con software para PC Pantalla gráfica
	PCE-TUM 20	Turbidímetro PCE-TUM 20	Turbidímetros	4250348708250	Rango de medición: 0,00 hasta 50,00 NTU 50 hasta 1000 NTU
	PCE-TUM 50	Turbidímetro PCE-TUM 50	Turbidímetros	4250348721877	Método de medición: ISO 7027 (90°) Rangos de medición: 0 ... 2000 NTU 0 ... 500 EBC 0 ... 9999 ASBC
	PCE-S 41	Vibrómetro PCE-S 41	Vibrómetros	4250348701282	Rango de frecuencia: 100 Hz ... 10 kHz Incluye auriculares, 2 sensores de acero (70 y 290 mm), maletín de transporte
	PCE-S 42	Vibrómetro PCE-S 42	Vibrómetros	4250348714374	Rango de frecuencia: 30 Hz ... 15 KHz Para el mantenimiento preventivo Auricular con reducción de ruido Manejo sencillo
	PCE-VD 3	Acelerómetro PCE-VD 3	Vibrómetros	4250348707628	Rango de medición: ±18 g Precisión: ±0,5 g Resolución: 0,00625 g Frecuencia: 0 ... 60 Hz
	PCE-VDR 10	Vibrómetro PCE-VDR 10	Vibrómetros	4250348715982	Rango de medición: 0,5 ... 199,9 m/s² Resolución: 0,1 Precisión: ± (5% de la lectura + 2 dígitos) RS-232 y USB Salida analógica 4 ... 20 mA Pantalla LCD fácil de leer
	PCE-VM 20	Vibrómetro PCE-VM 20	Vibrómetros	4250348719515	Aceleración: 0 ... 200 m/s², RMS y Peak-Peak Velocidad: 0 ... 200 mm/s, RMS Desplazamiento: 0 ... 2000 µm, Peak-Peak Análisis FFT en tiempo real Valoración directa según DIN ISO 10816

	PCE-VM 22	Vibrómetro PCE-VM 22	Vibrómetros	4250348727497	Aceleración Velocidad Desplazamiento Frecuencia Tacómetro Medición de temperatura por infrarrojos Memoria de 4 GB Análisis FFT e indicación de la curva
	PCE-VM 3D	Acelerómetro PCE-VM 3D	Vibrómetros	4250348715999	Rango de frecuencia: 10 Hz ... 10 kHz Mide aceleración, velocidad y desplazamiento Pantalla LCD con iluminación de fondo Tres modos de indicación
	PCE-VM 5000	Vibrómetro PCE-VM 5000	Vibrómetros	4250348712226	Rango de frecuencia: 10 Hz ... 1 kHz 4 canales Mide aceleración, velocidad y desplazamiento
	PCE-VT 1100	Vibrómetro PCE-VT 1100	Vibrómetros	4250348714091	Rango de medida de frecuencia: 10 Hz ... 1 kHz Mide velocidad, aceleración y desplazamiento
	PCE-VT 1100M	Vibrómetro PCE-VT 1100M	Vibrómetros	4250348728852	Rango de medida de frecuencia: 10 Hz ... 1 kHz Medición de velocidad, aceleración y desplazamiento Mantiene el resultado en la pantalla tras cada medición Diseño ergonómico y alimentación por pilas Sonda estándar: 10 mm Incl. sensor magnético
	PCE-VT 1100S	Vibrómetro PCE-VT 1100S	Vibrómetros	4250348718365	Rango de medida de frecuencia: 10 Hz ... 1 kHz Mide velocidad, aceleración y desplazamiento Sensor estándar: 45 mm Mantiene el resultado en la pantalla tras cada medición
	PCE-VT 204	Vibrómetro PCE-VT 204	Vibrómetros	4250348701534	Mide desplazamiento, velocidad y aceleración de vibración Interfaz RS-232 Memoria para 1.000 valores LCD de 15 mm
	PCE-VT 3800	Acelerómetro PCE-VT 3800	Vibrómetros	4250348727336	Aceleración: 0,0 ... 399,9 m/s² Velocidad: 0,00 ... 399,9 mm/s Desplazamiento: 0,000 ... 3,9 mm Registro automático: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Valoración automática de la ISO 108163 Acumulador recargable Pantalla gráfica a color

	PCE-VT 3800S	Vibrómetro PCE-VT 3800S	Vibrómetros	4250348727343	Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s² Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Registro automático: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Valoración automática de la ISO 108163 Acumulador recargable Pantalla gráfica a color Punta de medición con empuñadura
	PCE-VT 3900	Vibrómetro PCE-VT 3900	Vibrómetros	4250348727367	Rango de medición Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s²; Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Evaluación automática de la ISO 108163 Registro de datos: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Análisis FFT; Medición de la ruta Acumulador recargable Pantalla gráfica a color
	PCE-VT 3900S	Vibrómetro PCE-VT 3900S	Vibrómetros	4250348727381	Rango de medición Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s²; Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Evaluación automática de la ISO 108163 Registro de datos: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Análisis FFT; Medición de la ruta Incluye sensor de aguja y mango Acumulador recargable; Pantalla gráfica a color
	PCE-VT 3700	Vibrómetro PCE-VT 3700	Vibrómetros	4250348722669	Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s² Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Valoración automática de la ISO 10816-3 Pantalla gráfica a color
	PCE-VT 3700S	Vibrómetro PCE-VT 3700S	Vibrómetros	4250348722683	Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s² Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Valoración automática de la ISO 10816-3 Pantalla gráfica a color Incluye sensor de aguja y mango

	PCE-VT 3750	Vibrómetro PCE-VT 3750	Vibrómetros	4250348732965	Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s² Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Valoración automática de la ISO 10816-3 Pantalla gráfica a color Auriculares incluidos
	PCE-VT 3750-ICA	Vibrómetro PCE-VT 3750-ICA	Vibrómetros	4250348733023	Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s² Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Valoración automática de la ISO 10816-3 Pantalla gráfica a color Auriculares incluidos Certificado de calibración ISO
	PCE-VT 3850	Vibrómetro PCE-VT 3850	Vibrómetros	4250348732941	Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s² Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Registro automático: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Valoración automática de la ISO 10816-3 Acumulador recargable Pantalla gráfica a color Auriculares incluidos
	PCE-VT 3850-ICA	Vibrómetro PCE-VT 3850-ICA	Vibrómetros	4250348733009	Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s² Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Registro automático: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Valoración automática de la ISO 10816-3 Acumulador recargable Pantalla gráfica a color Auriculares incluidos Incl. certificado de calibración ISO
	PCE-VT 3950	Vibrómetro PCE-VT 3950	Vibrómetros	4250348732927	Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s² Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Evaluación automática de la ISO 10816-3 Registro de datos: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Análisis FFT Medición de la ruta Acumulador recargable Pantalla gráfica a color Auriculares incluidos
	PCE-VT 3950-ICA	Vibrómetro PCE-VT 3950-ICA	Vibrómetros	4250348732989	Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s² Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Evaluación automática de la ISO 10816-3 Registro de datos: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Análisis FFT: Medición de la ruta; Acumulador recargable Pantalla gráfica a color; Auriculares incluidos Incl. certificado de calibración ISO

	PCE-VT 3750S	Vibrómetro PCE-VT 3750	Vibrómetros	4250348732972	Aceleración: 0,0 ... 399,9 m/s² Velocidad: 0,00 ... 399,9 mm/s Desplazamiento: 0,000 ... 3,9 mm Valoración automática de la ISO 10816-3 Pantalla gráfica a color Incluye sensor de aguja y mango Auriculares incluidos
	PCE-VT 3750S-ICA	Vibrómetro PCE-VT 3750-ICA	Vibrómetros	4250348733030	Aceleración: 0,0 ... 399,9 m/s² Velocidad: 0,00 ... 399,9 mm/s Desplazamiento: 0,000 ... 3,9 mm Valoración automática de la ISO 10816-3 Pantalla gráfica a color Incluye sensor de aguja y mango Auriculares incluidos Certificado de calibración ISO
	PCE-VT 3850S	Vibrómetro PCE-VT 3850	Vibrómetros	4250348732958	Aceleración: 0,0 ... 399,9 m/s² Velocidad: 0,00 ... 399,9 mm/s Desplazamiento: 0,000 ... 3,9 mm Registro automático: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Valoración automática de la ISO 10816-3 Acumulador recargable; Pantalla gráfica a color Punta de medición con empuñadura; Auriculares incluidos
	PCE-VT 3850S-ICA	Vibrómetro PCE-VT 3850-ICA	Vibrómetros	4250348733016	Aceleración: 0,0 ... 399,9 m/s² Velocidad: 0,00 ... 399,9 mm/s Desplazamiento: 0,000 ... 3,9 mm Registro automático: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Valoración automática de la ISO 10816-3 Acumulador recargable Pantalla gráfica a color Punta de medición con empuñadura Auriculares incluidos Incl. certificado de calibración ISO
	PCE-VT 3950S	Vibrómetro PCE-VT 3950S	Vibrómetros	4250348732934	Aceleración: 0,0 ... 399,9 m/s²; Velocidad: 0,00 ... 399,9 mm/s Desplazamiento: 0,000 ... 3,9 mm Evaluación automática de la ISO 10816-3 Registro de datos: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Análisis FFT; Medición de la ruta Incluye sensor de aguja y mango; Acumulador recargable Pantalla gráfica a color; Auriculares incluidos

	PCE-VT 3950S-ICA	Vibrómetro PCE-VT 3950S-ICA	Vibrómetros	4250348732996	Aceleración: 0.0 ... 399.9 m/s²; Velocidad: 0.00 ... 399.9 mm/s Desplazamiento: 0.000 ... 3.9 mm Evaluación automática de la ISO 10816-3 Registro de datos: 50 puestos de memoria para 43 200 valores Análisis FFT; Medición de la ruta; Incluye sensor de aguja y mango Acumulador recargable; Pantalla gráfica a color Auriculares incluidos; Incl. certificado de calibración ISO
	PCE-125/2	Viscosímetro de copa Ford PCE-125/2	Viscosímetros	4250348727596	Rango de medición: 25 ... 120 mm²/s Ø Boquilla: 2 mm Material: aluminio anodizado y acero inoxidable Estándar: Norma internacional ASTM D1200, D333 y D365
	PCE-125/3	Viscosímetro PCE-125/3	Viscosímetros	4250348727602	Rango de medición: 49 ... 220 mm²/s Ø Boquilla: 3 mm Material: aluminio anodizado y acero inoxidable Estándar: Norma internacional ASTM D1200, D333 y D365
	PCE-125/4	Viscosímetro PCE-125/4	Viscosímetros	4250348727619	Rango de medición: 70 ... 370 mm²/s Ø Boquilla: 4 mm Material: aluminio anodizado y acero inoxidable Estándar: Norma internacional ASTM D1200, D333 y D365
	PCE-125/5	Viscosímetro PCE-125/5	Viscosímetros	4250348727626	Rango de medición: 215 ... 1413 mm²/s Ø Boquilla: 5 mm Material: aluminio anodizado y acero inoxidable Estándar: Norma internacional ASTM D1200, D333 y D365
	PCE-127/4	Viscosímetro PCE-127/4	Viscosímetros	4250348728425	Capacidad: 100 ml Ø de la boquilla: 4 mm (± 0.02 mm) Material: aluminio anodizado Normativa: DIN 53211
	PCE-127/4P	Viscosímetro PCE-124/4P	Viscosímetros	4250348729750	Capacidad: 100 ml Ø de la boquilla: 4 mm (± 0.02 mm) Material: aluminio anodizado Normativa: DIN 53211 Versión para inmersión

	PCE-128/3	Viscosímetro PCE-128/3	Viscosímetros	4250348729767	Rango de medición: 7 ... 42 cS t Ø de la boquilla: 3 mm Material: aluminio anodizado y acero inoxidable Normativa: ISO 2431, DIN 53224, EN 535, ASTM D5125
	PCE-128/4	Viscosímetro PCE-128/4	Viscosímetros	4250348729774	Rango de medición: 35 ... 135 cS t Ø de la boquilla: 4 mm Material: aluminio anodizado y acero inoxidable Normativa: ISO 2431, DIN 53224, EN 535, ASTM D5125
	PCE-128/5	Viscosímetro PCE-128/5	Viscosímetros	4250348729781	Rango de medición: 91 ... 326 cS t Ø de la boquilla: 5 mm Material: aluminio anodizado y acero inoxidable Normativa: ISO 2431, DIN 53224, EN 535, ASTM D5125
	PCE-128/6	Viscosímetro de copa PCE-128/6	Viscosímetros	4250348729798	Rango de medición: 188 ... 684 cS t Ø de la boquilla: 6 mm Material: aluminio anodizado y acero inoxidable Normativa: ISO 2431, DIN 53224, EN 535, ASTM D5125
	PCE-128/8	Viscosímetro PCE-128/5	Viscosímetros	4250348729804	Rango de medición: 600 ... 2000 cS t Ø de la boquilla: 8 mm Material: aluminio anodizado y acero inoxidable Normativa: ISO 2431, DIN 53224, EN 535, ASTM D5125
	PCE-RVI 1	Viscosímetro analógico PCE-RVI 1	Viscosímetros	4250348711458	Rangos de medición: 10 ... 100.000 mPa.s Precisión: ±5 % (con líquido de Newton) Rotores / Husillos: N° 1 4 Velocidad de rotación: 6 / 12 / 30 / 60 minutos
	PCE-RVI 10	Viscosímetro PCE-RVI 10	Viscosímetros	4250348723208	Rango de medición de viscosidad: 20 ... 2.000.000 mPa.s Precisión: <±2 % F.S. Velocidad de rotación: 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30, 60 rpm Pantalla táctil de 5" con interfaz de fácil manejo
	PCE-RVI 2	Viscosímetro PCE-RVI 2	Viscosímetros	4250348727565	Rango 1 ... 100.000 cp Precisión: <±2 % F.S. Resolución: 0,01 cp Repetibilidad: ±0,5 %

	PCE-RVI 8	Viscosímetro PCE RVI 8	Viscosímetros	4250348723451	Rango: 27 ... 5250 cp Desconexión automática en caso de sobrecarga Velocidad de rotación fija: 200 rpm Software opcional para medición en tiempo real
---	-----------	------------------------	---------------	---------------	--